

帮锚钻杆瑞龙制造

产品名称	帮锚钻杆瑞龙制造
公司名称	临清市瑞龙钻具有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东省临清市东外一环南路168路
联系电话	86-06352436968 13969502612

产品详情

产品介绍临清瑞龙钻具有限公司是生产煤矿及钻探工程用新型钻杆、钻头和手持式气动钻机及其配件的专业制造商。厂区占地面积1.6万平方米，现有员工200余人，专业技术人员40余人，拥有主要专业生产设备120余台。目前我公司产品已系列化：有应用于煤矿软岩掘进及回采使用的新型煤钻杆系列；应用于煤矿软岩一百米以内防突钻孔施工的高效螺旋钻杆系列；应用于瓦斯排放或瓦斯释放钻孔的轻型瓦斯排放钻杆系列；采用地质合金钢管经摩擦焊工艺设计生产的地质钻杆系列；应用于松软煤层的地质螺旋钻杆系列和三棱圆弧异型钻杆系列；应用于巷道支护钻孔的小直径帮锚钻杆和锚索钻杆系列。性能参数材质：杆体选用厚壁无缝高压合金钢管，螺旋钢带采用单导程或双导程复式预应力缠绕焊接工艺制造而成。特点：帮锚钻杆结构设计合理，具有重量轻，排渣速度快等特点。可与各种煤电钻、气动钻机或帮锚钻机配套使用，在钻侧帮锚杆孔或锚索孔时进尺速度快，具有很高的性能优势。使用及维护一、开始钻孔时，应保持钻杆垂直、位置正确，防止因钻杆晃动引起孔径扩大及增多孔底虚土。二、发现钻杆摇晃、移动、偏斜或难以钻进时，应提钻检查，排除地下障碍物，避免桩孔偏斜和钻具损坏。三、钻进过程中，应随时清理孔口粘土，遇到地下水、塌孔、缩孔等异常情况，应停止钻孔，同有关单位研究处理。四、钻头进入硬土层时，易造成钻孔偏斜，可提起钻头上下反复扫钻几次，以便削去硬土。若纠正无效，可在孔中局部回填粘土至偏孔处0.5m以上，再重新钻进。五、成孔达到设计深度后，应保护好孔口，按规定验收，并做好施工记录。其他说明我公司是生产煤矿及钻探工程用新型钻杆、钻头和手持式气动钻机及其配件的专业制造商。厂区占地面积1.6万平方米，现有员工200余人，专业技术人员40余人，拥有主要专业生产设备120余台。交易说明 交易说明电子汇款，物流运输 详情电话联系。