

厦门铝合金868系列门窗 厦门六合兴门窗有限公司品质好价格优

产品名称	厦门铝合金868系列门窗 厦门六合兴门窗有限公司品质好价格优
公司名称	厦门市塑钢门窗有限公司
价格	300.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市禾山洪水头社
联系电话	0592-5216868

产品详情

厦门铝合金868系列门窗 厦门六合兴门窗有限公司品质好价格优 (一)铝合金门窗的性能 铝合金门窗在出厂前要经过严格的性能试验,达到规定的性能指标后才能安装使用。铝合金门窗通常考核下列主要性能: 1.强度 铝合金门窗的强度用在压力箱内进行压缩空气加压试验时所加风压的等级来表示,单位是N/m²。一般性能的铝合金门窗强度可达1961~2353 N/m²,高性能铝合金窗可达2353~2764 N/m²。在上述压力下测定窗扉中央最大位移量应小于窗框内沿高度的1/70。 2.气密性 铝合金窗在压力试验箱内,使窗的前后形成4.9~9.4 N/m²的压力差,其每m²面积每h的通气量(m³)表示窗的气密性,单位是m³/(h·m²)。一般性能的铝合金窗前后压力差为9.4N/m²时,气密性可达8m³ / (h·m²)以下,高密封性的铝合金窗可达2m³/(h·m²)以下。 3.水密性 铝合金窗在压力试验箱内,对窗的外侧加入周期为2s的正弦波脉冲压力。同时向窗以每min每m²喷射4L的人工降雨,进行连续10min的“风雨交加”试验,在室内一侧不应有可见的漏渗水现象。水密性用试验时施加的脉冲风压平均压力来表示。一般性能铝合金窗为343N/m²,抗台风的高性能窗可达490N/m²。 厦门市六合兴门窗有限公司 福建厦门市塑钢门窗有限公司 福建厦门六合兴门窗有限公司是集设计、制作,安装中高档塑钢、铝合金门窗系列产品的专业厂家。成立于1997年9月,产品注册商标为“三信”,并在1998年率先获得国家技术监督局颁发的生产许可证。

厂房占地三千多平方米,年生产能力达20万平方米。产品近销国内,远销日本、东南亚。业务范围:塑钢、铝合金推拉门窗;塑钢、铝合金平开门窗;塑钢、铝合金上悬窗;塑钢、铝合金中悬窗;塑钢、铝合金纱窗;隐形纱窗;工艺玻璃;塑钢配件;不锈钢工程;铝合金工程;幕墙工程;通风空调工程;门窗颜色以白色为主,根据客户要求可生产彩色门窗,但使用寿命不如白色好。三信人将始终以先进的技术、现代化的管理、优质的产品、最满意的服务期待与您真诚合作,共创美好生活空间。公司宗旨:信得过产品 信得过质量 信得过服务 订购热线:5216868 厦门六合兴门窗有限公司欢迎您 主营行业:建筑、建材->门窗五金->闭门器、开门器。海螺高档塑钢平开、推拉门窗