

呼和浩特科士达UPS不间断电源YDC9102H外接电池2KVA1600W负载 应急稳压电源

产品名称	呼和浩特科士达UPS不间断电源YDC9102H外接 电池2KVA1600W负载应急稳压电源
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC9102H 产地:呼和浩特
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

UPS类型：单进单出双变换在线式

额定功率：暂无数据

输入电压范围：115-295V

输入频率范围：45-55Hz

输出电压范围：220V

输出频率范围：50Hz

电池类型：外接48V电池

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

UPS类型单进单出双变换在线式
额定容量6KVA

输入输出

输入电压范围115-295V

输入频率范围45-55Hz

输入功因 > 0.98

输出电压范围220V

输出频率范围50Hz

其它输出参数转换时间：0ms

通信和管理

接口端口RS232

保护开机自诊断功能；交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等；自动旁路功能；直流启动功能

电池

电池类型外接48V电池

科士达ups电源YDC9102H规格

充放电速率

有时率和倍率两种表示法。时率是以充放电时间表示的充放电速率，数值上等于电池的额定容量(安·小时)除以规定的充放电电流(安)所得的小时数。倍率是充放电速率的另一种表示法，其数值为时率的倒数。原电池的放电速率是以经某一固定电阻放电到终止电压的时间来表示。放电速率对电池性能的影响较大。