灰熔点测定仪|煤炭检验设备|量热仪|测硫仪|煤质分析恒科仪器

产品名称	灰熔点测定仪|煤炭检验设备|量热仪|测硫仪|煤质分析恒科仪器
公司名称	全自动量热仪鹤壁市恒科仪器仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	鹤壁河南省鹤壁市山城区汤河街28号
联系电话	0392-2197699 13938179446

产品详情

灰熔点测定仪专门用于煤灰熔融性测定的智能化仪器。按照国标符合GB/T 219-2008采用单片机自动控制升温速度，炉体可以自由旋转，取放样方便。 灰熔点测定仪的性能特点 1 适用于测定煤的灰熔融特性。 2 单片机程序控制，按国标自动完成灰熔点测定的升温过程。 3 具有多种故障提示功能。操作简便，性能稳定可靠。 灰熔点测定仪的技术指标及参数 测量范围：0-1600°C，分辨率1°C，配用s分度值热电偶 升温速度： 900°C以前15-20°C/min， 900°C以后5±1°C/min 测量误差： ±3°C 电源： AC220V±10%，50Hz 输出电流： ≯30A 试样个数：1-5个 控温范围：室温-1600°C 分辨率：1°C 精密度：符合GB/T 219-2008、ISO540-1995(E)、ASTM1857-04 准确度： DT≤40°C，ST、HT、FT≤30°C 实验气氛：氧化性、弱还原性 最大功率：2.6kW