

亳州恒温恒湿培养箱

产品名称	亳州恒温恒湿培养箱
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

产品用途 本产品有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需的各种环境模拟条件，因此可广泛用于药物、纺织、食品加工等无菌试验，稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。**产品特点** 内胆镜面不锈钢;冷轧钢板表面喷塑;内部采用分体式钢化玻璃门。外门开有观察窗，可直接观察工作室培养物情况。

工作室内置有风机形成强制对流，使工作室温度分布均匀。微电脑温度，温度控制器，控温、控湿更精确，定时或连续工作方式可先择，有温度修正、掉电记忆功能。智能液晶温度控制系统触摸式键盘，可对温度和时间进行设定调节，温控精确，温度调节方便，示值准确直观。制冷系统采用进口压缩机，大屏幕液晶显示，无氟制冷，具有自动除霜功能。

加湿范围40-90%RH（依温度而定），湿度自动控制。

工作室内置有紫外线消毒灯，便于工作室灭菌。

箱体表面喷塑处理，整机造型美观大方，使用维修方便。

型号	P80	P150	P250	P350	P450
容积	80L	150L	250L	350L	450L
环境条件	温度0—50				
	相对最高湿度80%				

		海拔高度至2000M				
电源电压		AC220 ± 10V,50HZ ± 1HZ				
控温范围		5 —50				
控湿范围		40-90%RH				
湿度传感器		HM1500				
温度	精确度	0.1				
	波动度	± 0.5				
	均匀度	± 0.5				
	控制器	PID微处理器控制，轻触式，数字显示				
	传感器	PT100				
计时范围		0-9999分钟				
加湿器		内置/外置				
材料	内部	镜面不锈钢				
	外部	冷轧钢板/时尚铝合金				
尺寸	内部	460 × 320 × 550	480 × 400 × 750	450 × 550 × 1000	550 × 650 × 1000	605 ×
	外部	600 × 525 × 1060	600 × 590 × 1300	640 × 710 × 1630	640 × 810 × 1630	740 ×
净重		55KG	84KG	122KG	170KG	

消耗功率	300W	300W	500W	500W	
搁架位	8	11	15	15	

E为升级换代产品，内置加湿器，更美观方便更精确。 B
系列产品可以多段可编程控制，可定做30段温、湿、时设置，可配植物灯,带锁。

产品型号

产品名称	产品型号	工作室尺寸
智能恒温恒湿箱	P80A	460 * 320 * 550
	P150A	480 * 400 * 750
	P250A	550 * 450 * 1000
	P80A-E	460 * 320 * 550
	P150A-E	480 * 400 * 750
	P250A-E	550 * 450 * 1000
	P80B	480 * 480 * 350
	P150B	480 * 480 * 650
	P250B	480 * 480 * 1105
	P350B	535 * 535 * 1140
	P450B	605 * 605 * 1205

