

合肥生化培养箱,蚌埠生化培养箱,亳州生化培养箱

产品名称	合肥生化培养箱,蚌埠生化培养箱,亳州生化培养箱
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

产品用途：适用于环境环保,卫生防疫药检,农畜,水产等,科研院校生产部门,是水体分析和BOD测定,细菌,霉菌,微生物的培养,保存,植物栽培,育种试验的专用恒温设备。产品特点：

- 1内胆镜面不锈钢;冷轧钢板表面喷塑;内部采用分体式钢化玻璃门，控温更精确，适用更方便
- 2微电脑控制，定时或连续工作方式可选择，有温度修正、掉电记忆功能。3智能液晶温度控制系统触摸式键盘，可对温度和时间进行设定调节，温控精确，温度调节方便，示值准确直观。
- 4制冷系统采用进口压缩机，大屏幕液晶显示，无氟制冷。
- 5高精度生化培养箱内置双开钢化玻璃门，控温更精确。

型号	P80	P150	P250	P350
容积	80L	150L	250L	350L
环境条件	温度0—50			
	相对最高湿度80%			
	海拔高度至2000M			
电源电压	AC220 ± 10V,50HZ ± 1HZ			

控温范围		5 —45			
温度	精确度	0.1			
	波动度	± 0.5		± 0.5	
	均匀度	± 0.5		± 0.8	
	控制器	PID微处理器控制，轻触式按键，液晶显示			
	传感器	PT100			
计时范围		0-9999分钟			
材料	内部	镜面不锈钢			
	外部	冷轧钢板表面喷塑/时尚铝合金			
尺寸	内部	460 × 320 × 550	480 × 400 × 750	450 × 550 × 1000	550 × 650 × 1000
	外部	600 × 525 × 1060	600 × 590 × 1300	640 × 710 × 1630	640 × 810 × 1630
净重		55KG	84KG	122KG	170KG
消耗功率		300W	300W	500W	500W
搁架位		8	11	15	15

型号说明：A表示外框为冷轧钢板表面喷塑；B表示外框为时尚铝合金框；A-
A表示内置双开钢化玻璃门，控温更精确。

产品名称	产品型号	工作室尺寸
智能培养箱	P80A	460 * 320 * 550

	P150A	480 * 400 * 750
	P250A	550 * 450 * 1000
	P80B	480 * 480 * 350
	P150B	480 * 480 * 650
	P250B	480 * 480 * 1105
	P350B	535 * 535 * 1140
	P450B	605 * 605 * 1205
高精度生化培养箱	P80A-A	460 * 320 * 550
	P150A-A	480 * 400 * 750
	P250A-A	550 * 450 * 1000