

滁州光照培养箱

产品名称	滁州光照培养箱
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

产品用途 本产品适用于植物的发芽、育苗、微生物的培养，水质监测的BOD测定，以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门的理想试验设备。

产品特点 1外壳采用时尚铝合金，美观大方，内胆采用镜面不锈钢制作，四角圆孤处理，可调试隔板，使用户操作更简便。

2采用先进的微电脑可编程技术控温，可设置培养箱的多种参数（包括温度和光照度）。

3采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好美观大方。

4可靠的安全性，仪表具有多种搞干扰措施，并具有超温保护热、热阻短路保护、压缩机延时保护。

5配量多光谱的时口植物生长灯，有利于培养物的生长，提高搞病性。

6采用进口压缩，具有自动除霜功。

7微电脑控制，定时或连续性工作方或可选择，多段可编程控制，可定做30段温、湿、时设置 8

A型：每面3根植物灯（二面）；B型：每面8根植物灯（二面）；C型：每面8根植物灯（三面）。

技术参数

型号	P80	P150	P250	P350	P
容积	80L	150L	250L	350L	4

环境条件		温度0—50			
		相对最高湿度80%			
		海拔高度至2000M			
电源电压		AC220 ± 10V,50HZ ± 1HZ			
控温范围		5 —45			
温度	精确度	0.1			
	波动度	± 0.5		± 0.5	
	均匀度	± 0.5		± 0.8	
	控制器	PID微处理器控制，轻触式，数字显示			
	传感器	PT100			
	计时范围		0-9999分钟		
材料	内部	镜面不锈钢			
	外部	时尚铝合金			
尺寸	内部	480 × 480 × 350	480 × 480 × 650	480 × 480 × 1105	535 × 535 × 1140
	外部	625 × 545 × 1085	625 × 545 × 1390	625 × 545 × 1840	675 × 595 × 1875
光照度(LX)		3000\12000\22000	3000\12000\22000	3000\12000\22000	3000\12000\22000
消耗功率		800W	800W	900W	1300W

产品型号：

产品名称	产品型号	工作室尺寸	光照度 (LX)
光照培养箱	P80BA	480 * 480 * 350	3000
	P80BB	480 * 480 * 350	12000
	P80BC	480 * 480 * 350	22000
	P150BA	480 * 480 * 650	3000
	P150B	480 * 480 * 650	12000
	P150BC	480 * 480 * 650	22000
	P250BA	480 * 480 * 1105	3000
	P250BB	480 * 480 * 1105	12000
	P250BC	480 * 480 * 1105	22000
	P350BA	535 * 535 * 1140	3000
	P350BB	535 * 535 * 1140	12000
	P350BC	535 * 535 * 1140	22000
	P450BA	605 * 605 * 1205	3000
	P450BB	605 * 605 * 1205	12000

	P450BC	605 * 605 * 1205	22000
--	--------	------------------	-------