

# DESN-010A氙灯老化实验机

产品名称	DESN-010A氙灯老化实验机
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

## 产品详情

产品介绍DESN(A)氙灯耐气候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段，也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。造成材料老化的主要因素是阳光、温度和潮湿。耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果，利用冷凝湿气模拟雨水和露水，被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试，用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料，改造现有材料，以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。产品属性产品特点：1、通风冷却装置：试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。

2、淋雨系统：设备的淋雨系统由水泵，时间继电器，喷嘴等组成部分，喷洒周期可调。

3、控制黑板温度计采用无线传输技术，有效提高了控制精度。

4、采用光纤传输测量氙灯辐射强度，避免因温度原因导致测量值误差的问题。

5、在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.7、定时装置:为了记录每次试验工作时间，设备在操作面板上设有定时器，可对设备时间进行控制，定时结束设备即自动关闭。8、保护装置:

为了使氙弧灯能正常工作，不致损坏，开门氙灯自动熄灭，全机停止工作的保护设施。技术参数

型号：DESN-010A（风冷型）（模拟透过玻璃窗的光）电源：交流380V/50Hz，总功率11KW 氙灯功率：1.8 KW（风冷型全太阳能光谱长弧氙灯）X 3支，寿命：1500小时 4、氙灯辐射强度：550W/m<sup>2</sup>

5、触发器功率2KW工作电压交流220V电流25±3A.6、试验黑板温度：50 --90 可调

7、温度均匀度：3 8、湿度范围：55%HR -90%HR

9、弧中心至试样的距离:250 ~ 300mm有效暴晒面积 10000cm<sup>2</sup>

10、工作室尺寸：1000×1000×1000mm（长深高）11、外型尺寸：1500×1550×1950mm

12、时间设定：999999分钟 13、温度可控范围：常温~100度 14、灯管：国产灯管其他说明厦门德仪设备

公司主营产品：高低温交变湿热试验箱、高低温交变试验箱、高低温湿热试验箱、高低温试验箱、三箱式温度冲击试验箱、二箱式冷热冲击试验机、恒温恒湿试验箱、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、大型恒温恒湿室、大型高低温交变试验箱、换气式老化试验箱、换气式老化试验机、氙灯耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验机、紫外线老化试验箱、紫外灯耐候老化试验机、臭氧老化试验箱、IPX3/4箱式淋雨试验箱、IPX3/4摆管淋雨试验装置、IPX5/6强冲水试验装置、IPX7/8防浸水试验装置、砂尘试验箱、盐雾试验箱、大型盐雾试验箱、盐雾试验机、耐黄变试验箱、单翼跌落试验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、全自动手机跌落试验机、门式微机万能材料试验机、门式液晶显示拉力试验机、单柱电脑式拉力试验机、单柱液晶显示拉力试验机、振动试验机、电磁振动试验台、调频扫频振动试验台、模拟汽车运输振动试验台、纸箱抗压强度试验机、电子超低湿干燥箱、真空干燥箱、

电热鼓风干燥箱等环境试验设备。交易说明厦门德仪设备服务快捷：全国各地都有专业的售后服务团队，我们公司专业生产：高低温试验箱、高低温湿热交变试验箱、高低温湿热箱等环境试验设备。电话：0592-5253673 15960257050