

温度计TES1313

产品名称	温度计TES1313
公司名称	全茂实业发展（上海）有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市相城大道100号新尚广场A座622室
联系电话	0512-66185216 13382195033

产品详情

产品介绍?高精度度，K.J.E.T.R.S.N. 多种型式选择。?T1/T2 双显示功能。(1314)?HI/LO 警报装置。
?最大值/最小值(含时间)、最大值减最小值、平均值、读值锁定功能。
?摄氏、华氏、绝对温度切换功能。?背灯装置。产品属性测量范围：K - Type：-150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) J - Type：-150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to +1994.0oF) T - Type：-150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to +752.0oF) E - Type：-150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to +1598.0oF) R - Type：2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9) S - Type：2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF) N - Type：-150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) 分辨率：K, J, E, T 及N型：0.1oC/oF / K R及S型：1.0oC/oF / K (0.1oC /oF / K只供参考用) 误差值：(ITS-90) K, J, E, T, N：± [读值0.05% + 0.5oC (0.9oF)] [低于 -100oF (-148oF)：K, J, E, N：加读值0.15% T：加读值0.45%K, J, E, T, N：± [读值0.05% + 0.5oC (0.9oF)] [低于 -100oF (-148oF)：K, J, E, N：加读值0.15% T：加读值0.45% R, S：± [0.05% + 2oC (4oF)] 其他说明温度系数：读值0.01% + 0.03oC (0.5%) +18oC~ 28oC (+64oF~ +82oF) [LCD范围：低于-100oC (-148oF)：K, J, E, N：读值+0.04%, T：读值0.08%] 最大差动输入电压：1V (T1 和 T2 最大电压值的差异) 输入保护：30V (任何型式的连接器) 取样率：1次/秒 操作/储存环境条件：0oC ~ 40oC < 80% RH -10oC ~ 60oC < 70 RH 电源供应：6颗 AAA规格电池 电池寿命：约 200 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) 尺寸：152(长)×72(宽)×37(高)mm 重量：约 235g 附件：说明书、电池 交易说明买方在收到货品后应根据货品随机文件及制造商所发布的相关正式技术文件要求进行验收，需在7个工作日内完成，逾期等同为买方接收不得退换合同中的产品。