

G35P系列 低压内胀式铝合金无损连接密封测试接头

产品名称	G35P系列 低压内胀式铝合金无损连接密封测试接头
公司名称	深圳市慧烁机电有限公司
价格	1899.00/个
规格参数	品牌:格雷希尔GripSeal 主体材料:铝合金/不锈钢/尼龙 操作温度:-20 至120
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区30栋 4层（注册地址）
联系电话	13962195250

产品详情

G35P 系列低压内胀式无损连接密封测试接头，是为了满足有些客户有低压无损连接的密封要求而设计的一款接头，是在G35系列常规款的基础上将接头部分的横纹金属爪牙更换成高强度工程塑料爪牙，以此实现对软性材料如塑料管口、铝合金管口、黄铜管口等的低压无损伤密封连接。

一、G35P 系列产品的密封连接方案与产品特性

- 1、自锁式低压管内径手柄操作密封连接
- 2、改善工作效率，降低生产成本
- 3、O形密封圈更换简单，使用寿命长
- 4、铝合金主体轻便耐用，体积小巧降低操作强度
- 5、高强度工程塑料爪牙能承受7Bar以内的中低压测试，并解决软性材料刮伤问题
- 6、特殊的爪牙形状和多点接触提供抓紧力的同时保证无损伤密封连接
- 7、G1/8管螺纹流体孔，相关配件易得，实现通气与封堵的切换

二、G35P 系列产品的规格与参数

- 1、操作压力：从真空到7Bar
- 2、密封范围：10.00mm-23.00mm
- 3、流量接口：G1/8螺纹孔
- 4、主体材料：铝合金/不锈钢/尼龙
- 5、主密封圈：氯丁橡胶
- 6、内密封圈：丁腈橡胶
- 7、操作温度：-20 至120