

双登卷绕式蓄电池6-SPB-40 12V40Ah密封式房车启动

产品名称	双登卷绕式蓄电池6-SPB-40 12V40Ah密封式房车启动
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6-SPB-40 产地:江苏
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

卷绕电池的工艺:

采用电池单元螺旋卷绕的技术:即将正极板固体酸和负极板紧紧地螺旋卷绕成卷。正极板采用氧化铅,负极板采用纯铅,固体酸经**计算量后被玻璃纤维网所吸附。

卷绕电池的应用场景:用于车辆起动,发电机组起动,汽车起停系统,混合电动汽车等。

卷绕电池的技术特征:超薄极板设计,具备更大比表面积,内阻仅为普通电池的1/3,起动后,电池充电极快减少长时间充电对电池损伤,阀控式密闭设计,高度贫液不存在酸液泄漏问题,不受空间限制,电池可任意方向放置,螺旋式卷绕结构,电池呈圆柱形,具有很好的结构稳定性,可承受发动机的高温炙烤

充电电池是一种由一个或几个电化学电池所组成的电子产品,它能够将存放的机械能转换成直流电源工作电压(VCD)。界定电池特征就是:

它能够存放的动能(Wh)。

高电压,是充放电时能够所提供的电**(A)。

放电深度表明充电电池在充放电时需能接受的动能(%)。

UPS应用哪种类型的充电电池?

电池充电容积是按照其构成去衡量的,以皮安钟头(Ah)为基准,即坚持使用一-小时之内的电**安培数。它付载能力越大,它能够存放的电**也就越务UPS常用的充电电池有:

VRLA技术性铅酸蓄电池

镍氢电池(Ni-Cd)。

铅酸蓄电池

电子电池(UPS 选用VRLA(阀调整铅酸电池)技术性生产制造，也被称为密封电池或免维护蓄电池，其优点是不用制通风，可以放置在封闭空间，可以放置右

方位(往下以外)。不用不断维护保养。这一类型的充电电池有2V、6V和12V。因为他们是通过铅制作而成的，他们特别重，因而他们能量容积和它们尺寸净重正相关.当需要**特性的运用中，AGM(消化吸收玻璃垫)和Ge(所使用的电解质溶液具有果胶外型)技术性用于制造,这种理论是深度放电的。镍氢电池(Ni-Cd)

自放电低

采用高纯度原料及特殊合金生产板栅，把一电电池自放电控制在低，可以长期存储。

寿命长

使用特殊合金配方制造板栅，设计寿命10 - 15年。正常浮充电产生的气体可以很好地被吸收，所以不会因为电解液的减少出现容量减低现象

维护简单

充电时一电蓄电池内部产生的氧气基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少现象，无需，维护简单（但有必要进行定期检查总电压及外观）。

持液性高

电解液完全吸收于AGM隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使侧放也可使用（但不能倒置）。

蓄电池以30I10的大电流放电1min，极柱不会熔断，外观不会出现异常现象。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80%。

蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。蓄电池用0.3I10电流连续充电160h后，其外观应无明显变形及渗漏。过充电寿命不低于210d。