

箱式淋雨试验箱

产品名称	箱式淋雨试验箱
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

产品详情

产品介绍箱式淋雨试验箱适用于考核电工产品，外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计，使得该设备能够逼真的模拟滴水，淋水，溅水，喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用，使得降雨量试品架的回转角度，喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。产品属性箱式淋雨试验箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板 淋雨试验箱大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。

箱式淋雨试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便用户搬移。

具有270度摆管和360度旋杆喷水装置。可调转速的样品台。控制系统：

箱式淋雨试验箱采用进口触摸屏变频器控制转速有效保证试验按标准运行。

箱式淋雨试验箱配备水过滤器 其他说明符合标准：箱式淋雨试验箱满足标准：GB4208-2006《外壳防护等级（IP代码）》中之规定防水等级（IPX3/IPX4）试验方法GB/TI0485-2007《道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性》之12防水试验方法以及其他等效的JIS、DIN、MIL、GB4942-93等防水试验标准

技术参数：1、喷水环半径：500B 300mm (010B 400mm) 2、水管直径： 16mm 3、喷水孔径: 0.4 mm

4、孔径间距：50 mm 5、摆管押幅：±45°、±60°、±90°、±135°（理论数值）

6、试验台转速：3~10r/min 也可为无节调速 7、摆速调节: 无级调节 8、淋雨水压：约80Kpa

9、水流供水量：10公升 10、试验时间：9999 min 11、电机：步进电机

12、喷水管摆动速度：10~15次/分钟 13、喷水孔的流量：0.06 L/min +5%

14、试验样品与试验设备的距离：为200mm，试验后，在常温恢复24H后进行功能检测 15、电源：220V 5

0Hz交易说明厦门德仪设备全国各地都有专业的售后服务团队，我们公司专业生产：高低温试验箱、低温恒温箱、高低温湿热交变试验箱、高低温湿热箱 等环境试验设备。欢迎联系小俞 电话：15960257050