

# 无锡昆山数显拉力计|昆山拉力机销售

产品名称	无锡昆山数显拉力计 昆山拉力机销售
公司名称	昆山托普泰克电子有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州城北水秀路1171号
联系电话	0512-57790205

## 产品详情

HF/HP系列数显推拉力计(NK/HP/HF系列推拉力计)是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是数字型的新一代拉压力测试仪器（产品改善，HF/HP随机发货）

- 1.同步测试软件——可连接计算机测试，计算机上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的纪录，并可保存、打印，做各种分析；输入速度、面积数据还可显示位移、压强等参数。（可选功能——详见光盘数据）
- 2.触发控制信号输出——设置比较值，可在测试力超过比较值时，输出信号来控制外部继电器的通断，以便实现诸如对电动机运转的控制等功能，实现自动化；亦可利用这个信号实现其它控制功能，如将信号输入可编程PLC，以达到网络自动化的目的。还可定制信号输出方式，如在某壹段测试力范围内输出信号等。比较值可自行设定
- 3.自动储存测试值功能——在“ AUTO PEAK ”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“ 记忆 ”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“ 数据导出程序 ”，将数据导入计算机，程序会自动显示“ 最大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数 ”等数据，供使用者分析使用（详见光盘上相应说明）——与计算机连接导出数据时，界面友好，通过配套的数据线联机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序
- 4.特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在“ PEAK ”状态下手动储存，也可在“ ATUO PEAK ”状态下自动储存。按“ 记忆 ”键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的“ 数据导出程序 ”，将储存的数据导入计算机作进壹步的分析
- 5.新增背光功能——使用按键或仪器受力时背光自动点亮，方便观察数据。5秒锺无动作自动关闭背光
- 6.LCD液晶显示屏翻转显示——按“ 打印 ”键可使显示屏上读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值
- 7.自动峰值功能——抓取测试中的峰值，保持显示1~10秒锺（用户可自行设定）后自动解除，等待下壹个峰值的测试
- 8.自动关机时间设置——可设定10分锺到90分锺自动关机，也可设定不自动关机
- 9.电池容量显示——分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机
- 10.计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“ 记忆 ”键的同时按“ 开机 ”键，直到开机显示壹排数字，加标准砝码至仪器满量程，按“ 设置 ”键，仪器自动关机，校正结束，校正数据储存在仪器里。若校正数值有误，长按“ 设置 ”键会恢复到出厂设置状态；长按“ 存储 ”键会恢复到上壹次校正状态
- 11.意外死机快速恢复——在仪器侧面安排了复位开关，若仪器出现意外死机现象，用硬物按复位开关，就可实现死机状态下关机。重新开机即可投入使用
- 12.高精度高分辨率——最高精度0.5级，最小读数0.0001kg
- 13.6位大屏幕显示，方便读取
- 14.五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率

15.N (牛顿)、kg (公斤)、lb (磅) 三种计测单位可供选择、相互换算

16.用户可自行输入当地的重力加速度精确值,使测试及单位换算更精确

17.比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析 18.特有的开关接点通断力测试功能——开关接通或断开瞬间(利用电通断信号)的测试力被抓取保留,有效避免人工抓取的不确定性等缺陷 本测力计是一种小型多功能的拉/压力表力测试仪,它具有精度高、峰值保持、三种单位转换、自动关机、操作简单之优点。