

satfome 2500 SF2500座机是创值公司唯一为船

产品名称	satfome 2500 SF2500座机是创值公司唯一为船
公司名称	北京中业宇通科技有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北三环西路甲30号
联系电话	010-52852174 18201110531

产品详情

渔船海上的通讯良朋

车载卫星通信身份的体现

汉字显示与输入

价格低廉的卫星通讯与短讯

兼容全球定位与跟踪功能

卫星座机SF2500是专门为海上和陆地应用设计的，集卫星通话和全球定位系统监控功能的卫星通讯终端。一种家庭或办公室内使用的卫星电话，允许在室内环境中更方便地使用卫星电话。卫星座机SF2500操作简单，只要您拿起听筒就可以实现标准的卫星业务如语音，都可以在室内进行。具有抗恶劣环境、价格便宜、易于安装、用户界面友好等特点。通过舒拉亚的卫星网络，可以与陆地的固定电话、移动电话以及其他卫星电话进行语音通讯。

卫星座机SF2500配备的主机带有彩色大显示液晶屏，用户可以通过内置的友好使用界面编辑、阅读及发送SMS信息。

卫星座机SF2500配备一套紧急报警系统。当紧急按钮被触动后，卫星座机SF2500会立即发送一个预先设

置好的紧急求救信息给相关的部门。信息里包括船只的求救信息、位置、日期和时间信息。

应用

- 1.适用于渔船、游艇、海上巡逻艇、陆地车辆等
- 2.内陆偏僻地区通讯。
- 3.沿岸船只监控
- 4.船队监控管理
5. 应急办公室的指挥电话。

特点和功能：

主机

- 1.支持基本的电话功能，来电显示和短信功能
- 2.通讯录
- 3.通讯情况
- 4.最近5个未接、已接、拨出电话号及时间日期
5. 65K彩色，220×176分辨率，2英寸TFT LCD
- 6.支持汉语、英语及印尼语
- 7.键盘背景灯
- 8.桌面及墙面安装
- 9.紧急按键
- 10.在触动紧急按键后，主机按照预先设置好的联系人通过SMS方式发送紧急报警
- 11.外置紧急按键输入接口（连接线可选）
- 12.外置蜂鸣连接口（连接线可选）

可支持配置

- 1.自动回报位置信息
- 2.可自设定时间间隔回报位置信息
- 3.栏栅功能：可设置多达5个区域（圈形或矩形），在船只或车辆进入或离开该区域时，自动发出报警信息

4.通过监控中心可对设备的系统参数进行空中设置

天线

无源天线

- 1.内置GPS有源天线的全向无源舒拉亚卫星天线
- 2.配备5米长的LMR400或同等标准的同轴射频卫星天线电缆

有源天线

- 1.内置GPS有源天线的全向有源舒拉亚卫星天线
- 2.可连接长达40米长的LMR400或等同标准的同轴射频卫星天线电缆

注：当使用有源天线时，必须使用外置电源与DC Feeder

技术指标

基本功能

语音 短信： 多达160个字符

项目		
GPS规格	通道：	20 (SiRF Star-III)
	精度:	<10米 95%
重启时间:	热启动	<1 秒
	半热态启动	<30 秒
	冷启动	<35 秒
接口	卫星天线接口 (N母接口)	
	GPS 天线接口 (TNC母接口)	
	话筒连接口 RJ90	

SIM 卡插槽

以太网接口 (RJ45)

USB (mini-USB接口)

RS232 串口 DB-9

电源开关

直流电电源插口

Mini-USB(这只是用户与维护目的。有关详细资料, 请联系您的经销商)

外接蜂鸣器接口

外接紧急按键输入接口

大小

主机1.1千克 205 × 190 × 80mm[长x宽x高]

无源天线700克 145 (直径) X140 (高) mm

有源天线1.7千克 210 (直径) X180 (高) mm

环境

运行温度 主机: -10 ~+55

天线: -25 ~+55

储存温度 主机: -20 ~+70

天线: -40 ~+80

保护等级: 手机: IP66

天线: IP66

运行湿度 高达95% (不凝固) 40

咨询电话: 18201110531 010-52852174 QQ:438479949 任晓静