

(钻井液助剂) 稀释剂-巴斯夫钻井液耐高温耐盐稀释剂 Polythin

产品名称	(钻井液助剂) 稀释剂- 巴斯夫钻井液耐高温耐盐稀释剂 Polythin
公司名称	武汉新聚科技有限公司
价格	50000.00/吨
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:polythin 产地:德国
公司地址	湖北省武汉市新洲区阳逻开发区余泊北路临99号 阳逻港华国际产业园 (2012-041) D- F10厂房单元1-3层1号-2 (注册地址)
联系电话	18571777351

产品详情

钻井液耐温耐盐稀释剂polythin

钻井液用耐高温耐盐稀释剂是一种磺化的合成聚合物，是优良的水基泥浆稀释剂，可预先加入以抑制稠化，也可后加入稀释已稠化的泥浆，优异的膨润土抗絮凝作用，有利于在低静态剪切条件下和高固含量低粘度泥浆的泵送，还起降滤失作用。适应温度达到260℃，耐受钾盐和海水（> 10，000ppm）适应pH范围广：4-10。产品对水生生物危害不大。

一、技术指标 本产品的质量符合下表的技术要求：

项目	指标
外观	棕色粉末
比重	0.75
密度：	0.6 g/cm ³
可溶性	可溶于水
pH	6.0-9.0(150g/l@20℃)

二、应用 本产品可用于深井，超深井的淡水，盐水及饱和盐水的各种水基钻井液体系中，与各种处理剂配伍性良好。一般用量为3.0-15kg/m³（1.0-5.0ppb）。在加入泥浆系统前建议先进行小型实验。与巴斯夫降滤失剂polydrill配合使用，有良好的协同效应。三、包装

本品包装为25kg/袋。包装容器上标明产品名称、规格、生产批号、净重、厂名。四、运输与储存 本品应

储存于干燥，阴凉的地方。运输时应轻装轻卸，防止破损。在适当的条件下，在未开封的原包装中，有效储存期为3年。