

上海惰性氧化铝瓷球，梅山 10惰性氧化铝瓷球

产品名称	上海惰性氧化铝瓷球，梅山 10惰性氧化铝瓷球
公司名称	江西益园实业有限责任公司
价格	.00/立方
规格参数	
公司地址	萍乡市安源区文化路假日广场B栋722
联系电话	0799-7137192 15979400287

产品详情

惰性氧化铝瓷球是广泛用于石油化工、化工、冶炼、医疗、天然气及环保等行业，作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料，它具有耐高温高压，吸水率低、化学性能稳定的特点，能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀，并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点，支撑和保护强度不高的活性催化剂。欢迎广大客户订购！

惰性氧化铝瓷球技术参数

	长石质	长石 - 莫来石质	莫来石质	莫来石 - 刚玉质	
	20-25	25-45	45-70	70-90	
堆密度(T/m3)	1.4-2.0				
吸水率(%)	<3				
耐酸度(%)	> 98				
耐碱度(%)	>80	>82	>86	>90	
耐温度急变 T (0C)	>250	>300	>500	>800	
耐火度 (0C)	>1300	>1400	>1500	>1600	
抗压强度	6	>0.40	>0.45	>0.6	>0.7

KN/颗

8	>0.70	>0.8	>0.9	>1.0	
10	>0.90	>1.0	>1.2	>1.5	
13	>1.2	>1.3	>1.6	>1.8	
16	>1.5	>1.6	>1.8	>2.3	
20	>1.8	>2.0	>2.3	>2.8	
25	>2.5	>2.8	>3.2	>3.6	
30	>2.8	>3.0	>3.5	>4.0	
38	>4.0	>4.5	>5.0	>5.5	
50	>6.0	>6.2	>10.0	>10.5	
60	>8.0	>8.5	>11.0	>12.5	
75	>13.0	>11.0	>12.0	>14.0	