

蓄热瓷球，加热炉用蓄热球，空分用热瓷球

产品名称	蓄热瓷球，加热炉用蓄热球，空分用热瓷球
公司名称	江西益园实业有限责任公司
价格	.00/立方
规格参数	
公司地址	萍乡市安源区文化路假日广场B栋722
联系电话	0799-7137192 15979400287

产品详情

蓄热瓷球具有强度高、耐磨损；导热率和热容量大、蓄热效率高；热稳定性好、温度剧变时不易破裂等优点。

应用领域：蓄热瓷球特别适用与空气分离设备蓄热器和钢铁厂高炉煤气加热炉作蓄热填料，通过对煤气和空气进行双预热，使燃烧温度快速达到轧钢对钢坯加热的要求。

欢迎广大客户订购！

技术参数

性能/种类	空分用热瓷球	加热炉用蓄热球
Al ₂ O ₃ %	20-30	45-75
SiO ₂ ± Al ₂ O %	92	95
Fe ₂ O ₃ %	1	1.5
规格尺寸 mm	10-12/12-14	16-18/20-25
热容量 J/kg.k	836	1000
导热系数 w/mk	2.6-2.9	
耐热变温差	20~800	20~1000
耐火度	1550	1750
抗压强度 N	800-1200	1800-3200
堆重 kg/m ³	1300-1400	1500-1600