

# 6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪

产品名称	6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪
公司名称	上海程斯智能科技有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	轴向力:20N~40N，误差不大于 $\pm 0.2N$ ； 内部水压:200kPa~400kPa，误差不大于 分离力:20N~40N，误差不大于 $\pm 0.2N$
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号3幢二层2014（注册地址）
联系电话	021-57853778 17701637746

## 产品详情

### 鲁尔圆锥接头多功能测试仪

#### 一. 产品介绍：

采用7寸多彩液晶触摸显示屏，中文菜单显示。并由键盘进行选择注射器的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值，可由机载打印机打印出测试结果。

可测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械（鲁尔）圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂、正压和负压等多项性能指标。

#### 二. 执行标准：

符合ISO80369-1和

GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头\*部分：通用要求》、GB/T 1962.2《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第2部分：锁定接头》标准中相关条款设计制造。

#### 三. 技术参数：

轴向力：20N~40N，误差不大于 $\pm 0.2\text{N}$ ；内部水压：200kPa~400kPa，误差不大于 $\pm 5\text{kPa}$ ；分离力：20N~40N，误差不大于 $\pm 0.2\text{N}$ ；保持时间：1~60s，误差不大于 $\pm 1\text{s}$ 任意设定；

扭矩传感器：0N-1.5Nm 公称容量：1mL~60mL任意选择

电源：220V  $\pm 5\%$  50Hz

本仪器需接地保护

仪器摆放位置，四周距离障碍物30公分以上。

四.部分清单：1.主机一台 2.打印纸1卷 3.夹具一套 4.砝码一套 5.质保一年6.操作说明  
7.仪器依国家标准规定升级服务