

# 乾兴品牌牟平地坪漆品牌龙口环氧地坪漆施工招远环氧地坪漆

产品名称	乾兴品牌牟平地坪漆品牌龙口环氧地坪漆施工招远环氧地坪漆
公司名称	青岛乾兴工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛山东省青岛市城阳区绣城路552号
联系电话	0532-87765651 13305325968

## 产品详情

【乾兴品牌】牟平地坪漆品牌龙口环氧地坪漆施工招远环氧地坪漆 青岛乾兴工贸有限公司是国内最先进的地坪材料生产厂家之一。公司致力于工业地坪实际应用及装饰功能的平衡与完善，从客户需求出发，定身设计、严格施工、在全国主要大中城市均设有分支或销售机构，为客户提供便捷的技术支持和施工服务。公司环氧树脂系列采用进口原材料（英荷壳牌、美国陶氏、台湾南亚树脂等）加工而成；研制开发了具有环保优势的无溶剂环氧地坪和亲水性砂浆地坪，可提供防尘、防潮、防静电地坪漆、耐磨损、等各类环氧地坪产品。耐磨地坪材料采用先进配方，选用高耐磨骨料和高强度水泥。配以进口的外加剂加工而成。联系人：徐经理 手机：13305325968 网址：<http://www.qingdaodipingqi.com/>  
地址：青岛市城阳区绣城路552号 产品对地坪漆基面的要求 地坪漆基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。 2.要求表面不起砂，硬度好，没有地坪漆粉化现象。要求A、优质地坪漆。 B、新倒地坪漆砂浆层要充分保养 3.地坪漆基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、地坪漆疙瘩。 4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）； 5.表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记地坪漆地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地. 6.地坪表面的PH值应在6.0~8.0 7.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；  
坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm