

注射器密合性正压测试仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 注射器密合性正压测试仪 |
| 公司名称 | 上海程斯智能科技有限公司 |
| 价格 | 22000.00/件 |
| 规格参数 | 侧向力:0.25N ~ 3N、误差不大于±1% 轴向压力:100Kpa ~ 400Kpa、误差不大于± 公称容量:1ml ~ 60ml、任意选择 |
| 公司地址 | 上海市松江区泖港镇中民路599弄1号3幢二层2014 (注册地址) |
| 联系电话 | 021-57853778 17701637746 |

产品详情

一次性使用注射器密合性正压测试仪 无菌注射器密封性检测仪 注射器密合性正压测试仪
注射器气密性试验仪 注射器密封性检测仪

透析器密合性正压测试仪 注射器泄露测试仪 泄漏正压测试仪 血液过滤器密合性正压测试仪
血液浓缩器密合性正压测试仪

血浆过滤器正压测试仪

血滤器正压测试仪、细菌过滤器正压测试仪、透析液过滤器正压测试仪、透析液正压测试仪

1.采用7寸单彩液晶触摸显示屏，中文菜单显示。并由键盘进行选择，注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力，并在测试过程中显示侧向力、轴向压力，对芯杆的作用时间，并可由机载打印机打印出测试结果。

2.执行标准：YY0053-2008

注射器密合性正压测试仪完全符合GB15810《一次性使用无菌注射器》标准中的相关标准设计制造。

该仪器符合ISO 7886-1 , ISO8537-2016 , YY0497-2018 , GB15810-2019等。

3.技术指标：

侧向力：0.25N ~ 3N、误差不大于 $\pm 1\%$ ；

轴向压力：100Kpa ~ 400Kpa、误差不大于 $\pm 5\%$ ；

公称容量：1ml ~ 60ml、任意选择；

试验时间：30S \pm 1S、误差不大于 $\pm 1S$ 。

净重：12kg 外形尺寸：620-460-540 (mm)

4.配货清单：

1.主机一台 2.打印纸1卷 3.夹具一套 4.砝码一套 5.质保一年

6.操作说明 7.仪器终身免费依标准规定升级服务