

PA66聚酰胺加工(德国朗盛BKV30H2.0 BK)

产品名称	PA66聚酰胺加工(德国朗盛BKV30H2.0 BK)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:朗盛 物性:聚酰胺
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

聚酰胺-PA66聚酰胺抗冲击(德国朗盛BKV30H2.0 BK)-PA66聚酰胺加工(德国朗盛BKV30H2.0 BK)模具温度：注射压力：100-160MPa（1000-1600bar），如果是加工薄面长流道制品（如电线扎带），则需要达到180MPa60-100。模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80~90。对于薄壁的，流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20~40的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。

PA
阻燃级PA
6德国朗盛
BKV30
000000
玻纤增强
%30注塑
级尼龙pa6
增强级
阻燃V0级
PA6德国
朗盛BKV3
0FN00
耐老化汽
车部件零
部件
注塑级
注塑级德
国朗盛PA
6BKV50H

2.0 热稳定
增强
阻燃纤维
汽配尼龙
注塑级
PA6
德国朗盛
BG30X
阻燃性
低翘曲性
增强玻纤3
0%
原产原包
BKV50H3.
0 000000
PA6
德国朗盛
50%玻纤
增强 聚
酰胺6一级
代理
原包料
PA6
德国朗盛
BKV130
H2.0
冲击改性
热稳定
注射成型
型号BKV3
0 品名PA6
特性级别
多
德国朗盛
20FN01
000000
食品级PA
6 成核的P
A6 德国朗
盛PA6
Durethan
B35FKA
挤出级
聚酰胺6
尼龙 PA6
德国朗盛
BKV 35
H2.0
901510 耐
老化,热稳
定性好

进口尼龙
朗盛PA6 B
KV30H2.0
玻纤增强
热稳定
汽车应用
电子电器
德国产
华东代理
PA6德国
朗盛Duret
han BKV2
0FN01注
射成型
供应朗盛
低粘度热
稳定汽车
部件领域
应用PA6
塑胶原料
BKV50H2.
0
电器应用
PA6
德国朗盛
BM240H2.
0 注塑级
玻纤增强
通用级
聚酰胺
尼龙
德国朗盛
加纤增强
PA6
延展性好
机械减振
能力好
德国朗盛
PA6
Durethan
BCF30XH
3.0 导电级
30%玻纤/
碳纤增强
德国朗盛
PA6 BKV1
5H2.0 BK
阻燃 热老
化稳定
15%玻纤
汽车部件

德国朗盛
PA6 BCF3
0H2.0EF
矿物增强
热稳定导
电尼龙
德国朗盛
PA6塑料
原材料
Durethan
BKV 50 H
EF
DUS022
900116
德国朗盛
PA6塑料
颗粒
Durethan
BC 30 S
000000
尼龙6
德国朗盛
PA6塑料
Durethan
BKV 30
H2 0
000000
聚酰胺6
德国朗盛
PA6尼龙
BKV130
加纤GF30
%
增强尼龙6
耐冲击
德国朗盛
PA6
BKV50 加
30玻纤增
强 耐高温
高抗冲
热稳定性
体育用
品应用
德国朗盛
PA6 BKV3
0H2.0
玻纤30
热稳定性
高刚性
耐热老化

尼龙原料
德国朗盛
PA6 BKV2
15H2.0
15%玻纤
冲击改性
剂 尼龙6
耐热老化
德国朗盛
Durethan
耐高温
高强度 高
流动PA6
原料
B40SKW1
增韧级
代理德国
朗盛
LANXESS
Durethan
PA6 BKV5
0H2.0
热稳定
标准料
挤出
品牌经销
PA6
德国朗盛
BKV30H2.
0 BK
热塑性
轻质
韧性好
PA6热老
化
德国朗盛
BKV30H3.
0 000000
玻纤30%
耐高温
电器外壳
连接器
PA6聚酰
胺 玻纤增
强15%高
刚性高抗
冲击热稳
定 德国朗
盛BKV15
H2.0 BK
PA6德国

朗盛BKV4
0玻璃纤维
增强 热稳
定性工程
塑料
PA6德国
朗盛BKV3
0H1.0
热稳定 30
%玻纤增
强
PA6德国
朗盛BKV1
5H2.0玻纤
增强15%
热稳定级
高强度尼
龙6原料
PA6德国
朗盛BCF3
0XH3.0
注塑级 15
%玻纤增
强 碳纤维
导电
PA6德国
朗盛(专
销)
品牌经销
10+
1.13g/cm
注塑 颗粒
PA6德国
朗盛
工程塑料
BKV130
抗撞击性
好 30%玻
纤增强原
料
PA6德国
朗盛
BKV50 50
%玻璃纤
维增强材
料 注塑级
PA6德国
朗盛 BKV
30低翘曲
性 高耐热
玻璃矿物

增强 注塑
级塑胶颗
粒
PA6/德国
朗盛/B30S
食品级高
流动透明
树脂尼龙
原料
PA6 德国
朗盛BKV
215
00000注塑
高冲击尼
龙 加15%
玻钎增
强材料
PA6
德国朗盛
Durethan
BKV 130
GIT
高抗击
30% 玻
璃纤维增
强
PA6
德国朗盛
C38F
高透射率
无添加剂
薄膜专用
中等粘度
PA6
德国朗盛
BM240H2.
0 特性
热稳定
40%
矿物填充
PA6
德国朗盛
BKV50H2.
0 高强度
高流动
高韧性
中粘度
工程塑料
PA6
德国朗盛
BKV50

热稳定
高流动 加
玻纤50%
热老化电
器材料
PA6
德国朗盛
BKV40
增强级 40
%玻纤增
强 热稳定
尼龙6
电子电器
部件应用
PA6
德国朗盛
BKV30Q
玻纤增强
% 注塑级
热稳定性
高强度高
刚性
PA6
德国朗盛
BKV30H2.
0 热稳定
耐老化
增强30%
耐高温
电子电器
部件
PA6
德国朗盛
BKV30
注塑级
玻纤增强
热稳定性
装饰件外
壳应用
PA6
德国朗盛
BKV30
000000
增强级
阻燃级
耐高温
高强度
高刚性
PA6
德国朗盛
BKV15H2.

0 BK
玻纤增强
热稳定
尼龙6
工程塑料
PA6
德国朗盛
BKV130H
3.0
DUS008
耐磨性 聚
酰胺尼龙6
耐高温
PA6
德国朗盛
BKV130
注塑级 30
%玻纤增
强
冲击改性
PA6
德国朗盛
BKV130
高抗冲 30
%玻纤增
强
汽车应用
注塑级
PA6
德国朗盛
BKV130
000000 高
冲击共聚
物 30%玻
纤增强原
料
PA6
德国朗盛
BG-30X
BK 注塑级
耐老化
耐候
尺寸稳定
它的熔
点较低
PA6
德国朗盛
B30S
阻燃级
耐低温 抗
化学性电

子电器部
件应用
PA6
德国朗盛
B30S
热稳定性
无卤
阻燃性
注塑级
25KG包
PA6
德国朗盛
B30S 高流
动尼龙
注塑级
易脱模
PA6 DUR
ETHAN?
BKV15H2.
0 德国朗
盛lanxess
玻纤增强
塑料原料
PA6
BKV50 德
国朗盛聚
酰胺6代理
商 玻纤增
强50%
阻燃
PA6
BKV30德
国朗盛 玻
纤增强30
% 高刚性
高强度
高粘度
沂帆
PA6 BKV3
0H2.0EF
德国朗盛
易流动
注塑级
玻纤30%
PA6 BKV3
0H2.0
德国朗盛
耐热老化
30%玻纤
增强
热稳定

PA6 BKV2
30H3.0
德国朗盛
尼龙6 耐
疲劳性优
异
强韧耐刮
较高的
熔点
PA6 B40E
德国朗盛
Durethan
PA6 B30S
德国朗盛
注塑级
高流动
易脱模
快速固化
PA6 B 31
FCS
000000
德国朗盛
聚酰胺6
注塑级
工程塑料
Durethan
德国朗盛
尼龙PA6
B30S FN30
耐磨高温
阻燃 V-
0汽车塑料
Durethan
PA6
德国朗盛
BKV30H3.
0
热稳定级
30%玻纤
增强
聚酰胺
Durethan
PA6 BKV3
0H2.0
德国朗盛
30%玻纤
增强
耐热老化
Durethan
B 40 SK
000000

高粘度
超高韧性
PA6
德国朗盛
BKV30H2.
0 EF 填充
增强级
PA6
德国朗盛
汽车配件
领域应用
BKV20GH
2.0 PA6德
国朗盛
20%加纤
注塑成型
热老化稳
定
耐候性pa6
25KG/包
有效成分
含量多
牌号 PA6
德国朗盛
BKV30GH
2.0
900051
25KG/包
颜色齐全
牌号多
德国朗盛
中粘度
PA6 BKV1
5H1.0