

DJ661F-16P-DN50低温紧急切断阀

产品名称	DJ661F-16P-DN50低温紧急切断阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	4200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ661F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的用户，欢迎阅读本篇关于DJ661F-16P-DN50低温紧急切断阀的产品说明文章。作为上海欣一阀门有限公司的正式发布，我们将从理论框架、实用建议以及行业实践的角度来详细描述这款阀门。

品牌属性：上海欣一

首先，我们要介绍的是本产品的品牌属性，即上海欣一。作为阀门领域的**品牌之一，上海欣一以其优良的质量和可靠的性能享有盛誉。多年来，我们始终致力于为用户提供高标准的阀门产品，在阀门行业树立了良好的口碑。

型号属性：DJ661F-16P

其次，让我们来介绍一下本产品的型号属性，即DJ661F-16P。该型号的阀门在低温紧急切断阀领域具有卓越的性能和可靠的安全性。经过反复测试和验证，DJ661F-16P阀门能够在各种低温环境下正常工作，并能在紧急情况下实现快速切断流体通道的功能。

材质属性：不锈钢

本产品采用的材质是高品质的不锈钢，具有耐腐蚀、耐高温和耐压的特性。不锈钢材质不仅能够确保阀门的稳定性和可靠性，还能够延长使用寿命，提高产品的耐用性。

产品规范：

公称通径	DN20mm ~ 100mm
公称压力	PN4.0MPa
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、液态丙烷等

适用温度	-196 ~ +80
气缸气源压力	0.3 ~ 0.6MPa
紧急切断温度	70 ± 5

主要零部件材料：

阀体、阀杆	ZG0Cr18Ni9
阀盖、阀瓣	0Cr18Ni9
气缸、支架	铸铝
填料、密封圈	PTFE
理论框架	

低温紧急切断阀是一种专用于低温环境下的紧急切断装置，广泛应用于化工、石油、天然气等行业。其原理是通过阀门内部的结构设计和控制系统来实现对流体通道的快速切断，以保护设备和人员的安全。

实用建议

对于使用本款低温紧急切断阀的用户，我们有以下几点实用建议：

在安装前，请确保阀门选择正确的型号和尺寸，以满足具体工程需求。

定期进行阀门的维护和检修，确保其正常工作和可靠性。

在正常使用过程中，严禁超出阀门的额定工作条件，以免影响其使用寿命。

阀门的控制系统需要进行定期的维护和更新，以确保其故障率的控制和紧急切断的可靠性。

行业实践

低温紧急切断阀在实际应用中，已经取得了显著的成果。通过对多个行业的实践验证，我们可以得出以下结论：

低温紧急切断阀在化工行业的低温设备中被广泛使用，有效保障了设备和人员的安全。

低温紧急切断阀在石油和天然气行业中的应用，实现了对管道和设备的紧急切断，*大程度地减少了事故的发生。

阀门控制系统的持续改进和更新，为低温紧急切断阀的性能提供了坚实的基础。

问答问：DJ661F-16P-DN50低温紧急切断阀的价格是多少？

答：我们的产品价格为4200元/件，质量和性能保证。

问：为什么选择DJ661F-16P-DN50低温紧急切断阀？

答：DJ661F-16P-DN50低温紧急切断阀具有上海欣一品牌的优良品质和可靠性，采用高品质的不锈钢材质，能够在低温环境下正常工作，实现快速的紧急切断功能。

在上述产品说明中，我们详细介绍了DJ661F-16P-DN50低温紧急切断阀的品牌、型号和材质属性，并从理论框架、实用建议和行业实践的角度进行了详细描述。通过这些信息，我们相信您已对该产品有了全面的了解，并能够根据自身需求进行正确选择。