

MSV5222S-08台湾XENO鑫尔诺电磁阀MSV5227D-10

产品名称	MSV5222S-08台湾XENO鑫尔诺电磁阀MSV5227D-10
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

复位冲子8的上端设有定位槽8-3，冲子固定块7插接在定位槽8-3中并与冲子固定板5固定连接，使能随着冲子固定板5上下运动，冲子固定板5上方固定有固定板垫板6，对复位冲子8进行限位。复位冲子8的另一端穿插在滑块9的异形槽9-3内，可沿着滑块9的异形槽9-3上下运动，并能通过二者配合的斜面驱动滑块9左右移动；滑座10上开设有滑座孔10-2，滑座孔10-2正对于复位冲子8并与其相匹配；所述凹模板垫板1上开设有垫板孔1-1，垫板孔1-1与滑座孔10-2连通配合；这样异形槽9-3、滑座孔10-2和垫板孔1-1相互连通，便于复位冲子8上下运动时，不会发生干涉。

台湾XENO减压调压过滤器XFR400-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10

台湾XENO减压阀XR400-15

台湾XENO管道式精密型单向节流阀ASC100-06

台湾XENO单向节流阀ASC200-08

台湾XENO调压过滤器XFR200-08

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08AC220V

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08

台湾鑫尔诺XENO电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO鑫尔诺可调行程气缸STDJ40*50-10

台湾XENO气控阀SV3218S-06 NC

台湾XENO电磁阀MSV5227D-10

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10-EC

台湾XENO电磁阀MSV5227D-10

台湾XENO调压阀附逆流阀DR300-10-EP-N

台湾XENO气控阀SA5227S-10

台湾XENO气控阀SA5227D-10

台湾XENO高压给油器XL400-15

台湾XENO鑫尔诺电磁阀SV5327C-10

台湾XENO过滤器LXF400-20

台湾XENO过滤器LXF400-20-M

台湾XENO过滤器LXF400-10-M

台湾XENO过滤器LXF400-10

台湾XENO板式电磁阀SVM5227S-08

台湾XENO过滤器LXF200-08-M

台湾XENO电磁阀SV5222S-06

台湾XENO电磁阀MSV5234S-15

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10

台湾鑫尔诺XENO调压阀GR200-06

台湾XENO减压阀LXR200-06

台湾XENO薄型可调气缸SDAJS50*50-50

台湾XENO给油器LXL400-10

台湾XENO给油器LXL400-15

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08

台湾XENO品牌气缸CST63*150

台湾XENO标准气缸STS32*125

台湾XENO标准气缸STS32*200

台湾XENO标准气缸STS32*250

台湾XENO出线式电磁阀SV5222S-08

台湾XENO电磁阀两位五通阀4V210-08

台湾XENO手动阀SH5227S-10

台湾XENO电磁阀三位五通中封式电磁阀SV5322C-08

台湾XENO两位五通双电控电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO电磁阀SV5218S-06

所述滑块9的下面设置有弹簧4，具体结构为：滑块9上开设有弹簧上槽9-4，滑座10上开设有弹簧下槽10-1，弹簧下槽10-1与弹簧上槽9-4拼合成安装弹簧4的弹簧孔。弹簧4的一端抵接在弹簧上槽9-4的底面上，弹簧4的另一端顶在凹模板2内安装滑座10的槽的内壁上，会保持给滑块9向右的力；并通过弹簧下槽的长度来限定弹簧的大复位长度，可以通过选择不同的弹簧来调整预紧力。