

上海喜博德高温润滑脂HP-R

产品名称	上海喜博德高温润滑脂HP-R
公司名称	上海率果润滑油有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	喜博德&上一:滴点 \geq 300 HP-R:使用温度180，短期使用200度 上海:成分：复合锂
公司地址	上海市金山区亭林镇复兴东路8号1幢314号（注册地址）
联系电话	021-67883582 13303861039

产品详情

上海喜博德 高温复合锂HP-R

产品说明：

SEABORG IDW HP-R 高温复合锂润滑脂是一款综合性能优异的 长效复合锂基润滑脂，具备良好的高温性能和良好的附着力、结构稳定性和抗水能力，满足各类要求

极强承载力和耐高温特性的设备润滑与密封要求。

性能特点：

高附着能力、高滴点，有效防止润滑脂的流失，保证苛刻环境下对设备充分润滑；

耐高温性能，抗氧化能力突出，具备较长的使用寿命；

防锈、防腐蚀能力突出，可保证轴承系统不被锈蚀；

良好的极压抗磨性能，在高载荷下及冲击负荷下，仍能为设备提供可靠的润滑保护，保证设备的安全运行，延长工件的使用寿命。

公司具有多款特种油脂，高温脂包括常用的复合锂，轧辊脂常用的复合磷酸钙基脂，聚脲类，多种合成油脂，氟素脂，适用于超高温，低温，重载等多种苛刻工况和长寿命使用。

技术参数 详见产品说明

应用范围：

适用于苛刻环境下工件的润滑，
包括高温、水污染、高负载和冲击负荷下或注脂周期较长的轴承系统；

广泛应用于工业设备、汽车、建筑、船舶等设备和行业中对润滑脂的综合性能要求较高的轴承系统，
如乘用车及商用车的轮毂、拖架转盘、万向节系统等；

适用温度范围：-30 ~ 180 。