

涤纶长丝纺粘针刺非织造复合土工膜200g/0.5mm/200g

产品名称	涤纶长丝纺粘针刺非织造复合土工膜200g/0.5mm/200g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	功能:隔离, 防水, 抗穿刺 用途:水库, 蓄水池, 河道, 养殖场, 车间隔潮 使用方法:人工铺设、搭接、固定、焊接、锚固
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

复合土工膜是一种由涤纶长丝纺粘针刺非织造材料制成的土工材料，其重量为200g/0.5mm/200g。它具有多种功能，包括隔离、防水和抗穿刺等，在水库、蓄水池、河道、养殖场和车间隔潮等场景有着广泛的用途。德州润泽土工材料有限公司作为土工材料供应商，为您带来高质量的复合土工膜。

1. 复合土工膜的功能

复合土工膜具有以下三种主要功能：

隔离：复合土工膜可以有效地隔离不同介质，如土壤和水，防止它们相互渗透和混合。

防水：复合土工膜具有出色的防水性能，可避免水分渗透到地面下方。

抗穿刺：复合土工膜采用优质涤纶长丝纺粘针刺非织造材料制成，具有出色的抗穿刺性能，能够抵御尖锐物体的刺穿。

2. 复合土工膜的用途

复合土工膜适用于以下多个场景：

水库：复合土工膜可用于水库的隔离和防水，保护水库的水源质量。

蓄水池：复合土工膜可用于蓄水池的防水和抗渗漏，确保蓄水池的有效储水。

河道：复合土工膜可用于河道的防渗透和抗冲刷，维护河道的稳定性。

养殖场：复合土工膜可用于养殖场的隔离和防渗漏，保护养殖环境。

车间隔潮：复合土工膜可用于车间地面的防潮和隔离，确保车间的工作环境。

3. 复合土工膜的使用方法

复合土工膜的使用方法包括人工铺设、搭接、固定、焊接和锚固等。

人工铺设：根据具体场景的尺寸需求，将复合土工膜在地面上进行铺设。

搭接：当需要覆盖大面积时，可将多张复合土工膜进行搭接，确保接缝处的牢固性。

固定：利用固定件或胶粘剂等工具，将复合土工膜固定在地面上，增强其稳定性。

焊接：当需要连接两块复合土工膜时，可采用热焊接方法，将其牢固地连接在一起。

锚固：对于较大的土方工程，可利用锚固件将复合土工膜固定在地下，增加其抗拉强度。

常见问题解答问：复合土工膜的厚度和重量是否与价格相关？

答：复合土工膜的厚度和重量是影响其价格的两个主要因素之一。通常情况下，较厚的膜材料会更加耐用和坚固，并且价格相对较高。而较轻的膜材料则可能更薄，价格相对较低。我们的涤纶长丝复合土工膜具有200g/0.5mm/200g的重量，具备较好的使用性能和经济性。

通过以上的介绍，您对涤纶长丝纺粘针刺非织造复合土工膜的功能、用途和使用方法有了更全面的了解。

。