

# 内蒙EPS应急电源 eps-55kw 消防设备 卷帘门 配电箱 应急保护设备

产品名称	内蒙EPS应急电源 eps-55kw 消防设备 卷帘门 配电箱 应急保护设备
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克 型号:55KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

EPS应急电源 eps-55kw 消防设备 卷帘门 配电箱 应急保护设备

1、产品用途:EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供\*\*\*路应急供电。随着建筑消防水平的提高,特别是高层建筑的增加,集中供电型应急电源已成为建筑物\*\*\*的消防设施。

2、安装方式:落地式、壁挂式。

3、备用时间:90分钟,\*\*\*型(可按设计要求配置备用时间)。

单相规格范围:0.5KVA—10KVA

单相输出(220V,交流)

壁挂式:DW-D—0.5KVA、1KVA、1.5KVA

落地式:DW-

D—0.5KVA、1KVA、1.5KVA、2KVA、3KVA、4KVA、5KVA、6KVA、7KVA、8KVA、9KVA、10KVA.

注：标准GB17945-2010标准规定为备用时间90分钟。

三相（动力型）EPS应急电源，主要为一级负荷的消防设备提供可变频的三相应急电源系统，该产品方便解决电动机的应急供电及其启动过程中对电网的冲击，可\*\*\*应用于智能建筑内各种消防泵、喷淋泵、生活泵、排烟风机、正压风机等设备的应急供电，以及冶金、纺织、石化、矿山等应急供

规格范围：2.2KVA ~ 200KVA

具体规格有：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、25、30、37、45、55、75、93、100、110、132、160、180KVA、200等。

注：如需更大功率配置，可来电详细咨询