

L329-B80系列调频雷达物位计

产品名称	L329-B80系列调频雷达物位计
公司名称	华毅澳峰（西安）自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	华毅澳峰:CAF L329:L329-B801 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区凤城六路南侧新界小区1幢1单元11505室
联系电话	18091816552

产品详情

L329-B80系列调频雷达物位计采用调频连续波（FMCW）技术。天线发射高频的调频雷达信号,雷达信号的频率线性增加。发射的雷达信号经被测量介质反射后由同一天线接收。在同一时刻,发射信号频率与接收信号频率的频率差与被测距离成正比。采集到的频率差信号,经芯片电路部分高速计算,并以此计算得出待测目标的高度。

测量介质：液体 无腐蚀

测量范围：0.05m ~ 100m

过程连接：G1

过程温度：-40 ~ 80

过程压力：-0.1 ~ 0.3 MPa

天线尺寸：32mm透镜天线

天线材质：PTFE

精度：±1mm

防护等级：IP67

中心频率：80GHz

发射角：3°

电 源：二线制/DC24V

四线制/DC12~24V

四线制/AC220V

外 壳：铝/塑料/不锈钢

信号输出：二线制/4...20mA/HART协议

四线制/4...20mA/ RS485 Modbus