

盐城玻璃钢风道管道 可多工地同时开工

产品名称	盐城玻璃钢风道管道 可多工地同时开工
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21981.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢管道的特点：

- 1、耐腐蚀：树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。
- 2、阻燃：优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。
- 3、轻质高强：无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。
- 4、耐老化：产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。
- 5、可设计性：除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。
- 6、安全防滑：高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。
- 7、电性能：玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。

使用场合：

- 1.石油化工：由于玻璃钢优良的耐腐蚀性，在石油、水利、纺织印染、食品加工、电子工业、污水处理、造船业、民用建筑、电力工程电力变电站、化工行业广泛用于楼梯、扶手、操作平台、过道、排水系

统、海底识别标志，油井的抽油杆、各种防腐支架。

2.电力：由于其性能优越，挤拉型材被广泛用作绝缘支承构件，高压电缆桥架、天线柱、高压电流操作杆。

3.交通运输：在火车、汽车中用作压条、拐角板，还可以用作高速公路护栏，吸音板、防眩板。

4.建筑：可作屋顶支撑，建筑护栏、门、窗框。

玻璃钢管道是湿滑环境、湿热易锈区域、易腐蚀区域的首要产品。如电镀厂、冷却塔、码头工程、污水处理厂等，主要用于化工除臭排水，通风系统等。

玻璃钢管道性能特性：

1、抗腐蚀：可以抵御酸、碱、盐、海面、没经解决的废水、腐蚀土壤层或地表水及诸多有机化学液体的浸蚀。

2、质轻高强：运送安装便捷，还可免去安装无缝钢管需要的电焊焊接和防锈、防腐蚀解决等工艺流程。

3、内腔光洁：摩阻小，运输工作能力高。

4、电、热绝缘性好：玻璃钢管道的绝缘性好，融入应用于输配电、电信网路线重点区域和多禁区，玻璃钢管的导热系数不大，因而管路的隔热保温性好，热损害少。

5、不锈蚀：因为玻璃钢管是由非金属材质环氧树脂及玻纤复合型而成，因此，他们无论在应用全过程还是在闲置不用全过程中，均不容易锈蚀，因此也就不需要开展防锈处理解决。

6、可设计方案性强：依据实际应用状况，可对盘绕玻璃钢管的实际性能及样子开展设计方案。

作用主要用途通风管道是中央空调、工业生产自然通风、除灰、及其气力输送系统等不能少的构件，企业生产制造的玻璃钢防腐通风管道、闸阀、出风口、百叶窗帘、三通、弯管、变径管、消音器等均按国家标准图制做，具备整平、光洁、美观大方、密封性高特性，而且依据装修装饰的必须可做成各种颜色，也可依据防火安全的规定制做阻燃性型、自熄型通风管道

玻璃钢管道的外表层关闭，外表层受损，内层随时间及其空气等外部条件的影响，加快产品腐蚀等破坏程度，减少使用寿命，因此该玻璃钢罐的外表层关闭，确保优异的耐媒体腐蚀性，满足物理机械的功能选择玻璃纤维的高张力、多层次、多角度、包头盘，满足有机、无机溶剂和化学、电化学腐蚀性媒体的贮藏、转播和生产需求，满足非电解质流体的转播、运输、消除静电的需求，满足各种支承剪切和掩埋和负荷的力学需求。

经过计划层厚度、盘角和壁厚计划的描绘，调整罐体的承载能力，习惯不同的压力等级、容积体积、特殊功能的玻璃钢管道的需求，各方向同性的金属材料无法比较。耐腐蚀、防渗、耐候性好。玻璃钢具有特殊的耐腐蚀功能，储存腐蚀媒体时，玻璃钢表示其他材料无法比拟的优势。