

苏州玻璃钢通风风管道 免费勘察现场

产品名称	苏州玻璃钢通风风管道 免费勘察现场
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21895.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂管以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户所接受。

玻璃钢管道应用于石油、化工及排水等行业。我国玻璃钢管道生产发展快，数量逐年上长，应用范围及部门也越来越广。玻璃钢管道采用树脂（输送饮用水采用可食用级树脂）、玻璃纤维、石英砂为原料，用特殊工艺制作而成。

玻璃钢管道的主要材料应以产品为主题进行整合。从综合的角度来看，可以得出这样的结论：在目前的市场上，不仅管材，而且合金材料也经常关注和使用。经过这些全面的比较，可以看出材料和产品都有全面的改进。

玻璃钢夹砂管道：首先，玻璃钢夹砂管道可以有效抵抗酸、碱、盐、污水等各种化学介质的长期侵蚀，也可以根据不同的介质类型和使用温度选择不同性能的管道，在现实生活中使用相当方便。玻璃钢夹砂管比重较小，但强度远远大于钢管和铸铁管，所以产品质量可以说是让消费者放心放心放心。由于在玻璃钢夹砂管道的管壁中间层添加了一些树脂砂浆，可以很大程度上提高管道的刚度，适用于各种土壤环境和海底铺设。

它的主要材料是玻璃纤维。并且这种玻璃纤维是一种特殊的具有树脂基体重的玻璃纤维，它的制作过程也是很巧妙的。是玻璃纤维依据工艺一层层的缠绕在正在旋转的芯模上制成。并且它的内部还有用石英砂做的夹砂层，使材料发挥的更充分。它不仅和金属钢管有一样的使用强度，并且这样的制作方法也是提高了它的钢度，使制作出来的比例钢管道更稳定与可靠。

用途

由于玻璃钢管道的一些比较好的特性以及与众不同的结构，使它广泛的应用于各行各业。现在广泛的适用于石油业、化工业、排水业以及送水业等。并且它在我国近几年发展越来越快，需求量也越来越多。

1.它有一个很好的特点，就是它接触水和其他介质时不会产生二次污染，也无毒，所以它可以作为运输水的管道。并且它也具有优良的耐腐蚀性能，所以不需要防腐措施以及一些阴极防腐保护。所以，使用寿命比一般的管道都要长。

2.因为它并不是全部使用钢材制品制作的，所以它的重量肯定是比金属的管道更轻，在安装时容易运输，也更容易安装，加快了安装的速度。

3.与一般的管道相比，同规格的玻璃钢管道更能够提高流速，减少水中存在的阻力从而达到降低能量消耗的效果。

4.耐水压、外压强度比一般的管道要好，具有很好的耐冲击力，所以很多时候都是可以达到需要的标准的。不仅仅如此，它的温度适应性也是非常强的，所以也有很多石油业以及化工业会用到它。

玻璃钢管道施工的衔接手法通常有法兰衔接、套管粘结衔接、承插粘结衔接、平口粘结衔接及螺纹衔接。

1. 玻璃钢管道装置前，应对玻璃钢管及其附件等统统衔接资料举行查抄，认可资料符合计划要求、质量及格后本领装置。

2. 水压试验。为了全面检查管道的安装质量，按照《给水排水管道工程施工和检验规范》规定的试验方法进行试验压力，允许渗水量按钢管标准执行。

3. 玻璃钢管的外表应润滑平展，不容许起层，但容许有因玻璃布脱腊而组成的光彩深浅纷比方、气泡和皱折。

4. 承插部位应采用FRP增强，在增强处均匀涂一层R胶，涂层厚薄均匀，不得漏涂和流淌，再包一层玻璃布，涂不饱和树脂，包玻璃布，反复进行，直至厚度达到要求为止。