

## 1.5厚光面HDPE土工膜CJ/T234-2006 垃圾填埋场防渗材料

产品名称	1.5厚光面HDPE土工膜CJ/T234-2006 垃圾填埋场防渗材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	14.20/平方米
规格参数	功能:隔离, 防渗漏, 抗穿刺, 防护 用途:垃圾填埋场, 养殖场, 仓库地面隔潮 使用方法:基面平整, 铺设, 搭接, 焊接, 回填 固定
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

### 产品详情

德州润泽土工材料有限公司为您介绍1.5厚光面HDPE土工膜CJ/T234-2006垃圾填埋场防渗材料。该土工膜采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成，具有隔离、防渗漏、抗穿刺和防护功能。它的厚度为1.5mm，符合国家标准CJ/T234-2006，可广泛应用于垃圾填埋场、养殖场和仓库地面隔潮等场所。

HDPE土工膜CJ/T234-2006是一种高质量的防渗材料，价格为14.20元/平方米。它的功能主要体现在隔离、防渗漏、抗穿刺和防护方面。作为一种土工材料，它可以有效地隔离不同介质之间的渗透，防止底下的垃圾渗漏污染地下水。同时，它还能抵御尖锐物体的穿刺，保护底下的土壤和地下设施。此外，它还可以防止湿气从地下渗透到仓库地面，保持环境干燥。

HDPE土工膜的使用方法非常简单。首先，需要确保基面平整，清除杂物和尖锐物体。然后，将土工膜铺设在基面上，使用搭接和焊接的方法将不同的膜片连接起来，确保无渗漏。而后，将膜片回填并进行固定，确保整个区域覆盖。使用HDPE土工膜可以有效地防止渗漏和穿刺，保护地下水和土壤。

#### 基本概念

**HDPE土工膜：**使用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成的土工膜。

**1.5mm厚HDPE土工膜：**土工膜的厚度为1.5mm。

**HDPE土工膜CJ/T234-2006：**符合国家标准CJ/T234-2006的HDPE土工膜。

#### 实用建议

**检查基面：**在铺设前需要确保基面平整、干燥，并清除尖锐物体和杂物。

铺设方法：将土工膜铺设在基面上，确保膜片之间有搭接，并使用焊接方法将其连接，确保无渗漏。

回填固定：将膜片回填并进行固定，确保整个区域覆盖。

## 领域案例

1. 垃圾填埋场：使用HDPE土工膜可以有效地阻止垃圾渗漏到地下水中，保护环境，防止污染

2.

养殖场：将HDPE土工膜铺设在养殖场的地面上，可以隔离湿气，保持场地干燥，提供良好的养殖环境。

3. 仓库地面隔潮：HDPE土工膜可以起到隔离地下湿气的作用，保持仓库内物品的干燥。

## 问答

问：HDPE土工膜的厚度是否会影响其防渗性能？

答：是的，HDPE土工膜的厚度对其防渗性能有影响。通常情况下，土工膜的厚度越大，其防渗性能越好。1.5mm厚的HDPE土工膜具有良好的防渗漏性能，可以有效地隔离和阻止底下介质的渗透。

通过以上的介绍，您对1.5厚光面HDPE土工膜CJ/T234-2006垃圾填埋场防渗材料有了更详细的了解。它具有隔离、防渗漏、抗穿刺和防护等功能，可广泛应用于垃圾填埋场、养殖场和仓库地面隔潮等领域。在使用时，需要确保基面平整，铺设土工膜并进行搭接、焊接，而后回填固定。如果您有其他问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。