

# 博世力士乐齿轮泵PGH5-2X/250RE07WU2正规泵的齿轮与轴共为一体

产品名称	博世力士乐齿轮泵PGH5-2X/250RE07WU2正规泵的齿轮与轴共为一体
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	用途:化工泵 安装形式:板式 适用介质:油质
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

## 产品详情

齿轮泵的概念是很简单的,即它的较基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字形,两个齿轮装在里面,齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿的旋转沿壳体运动,较后在两齿啮合时排出。

R901260690 PGH5-3X/125LR11VU2

R901376012 PGH5-3X/125LR11WU2

R901147125 PGH5-3X/125RE11VE4

R901147118 PGH5-3X/125RE11VU2

R901310644 PGH5-3X/125RE11WE4

R901147132 PGH5-3X/125RR11VU2

R901272915 PGH5-3X/125RR11WU2

R901260684 PGH5-3X/160LE11VE4

R901260677 PGH5-3X/160LE11VU2

R901260691 PGH5-3X/160LR11VU2

R901147126 PGH5-3X/160RE11VE4

R901147119 PGH5-3X/160RE11VU2

R901412925 PGH5-3X/160RE11WE4

R901225225 PGH5-3X/160RE11WU2

R901147133 PGH5-3X/160RR11VU2

R901272916 PGH5-3X/160RR11WU2

齿轮泵由一个单独的电机驱动,可有效地阻断上游的压力脉动及\*\*波动。在齿轮泵出口处的压力脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用一台齿轮泵,可以\*\*\*\*输出速度,减少物料在挤出机内的剪切及驻留时外啮合齿轮泵是应用较广泛的一种齿轮泵,一般齿轮泵通常指的就是外啮合齿轮泵。它的结构如图5-14所示,主要有主动齿轮,从动齿轮,泵体,泵盖和安全阀等组成。泵体,泵盖和齿轮构成的密封空间就是齿轮泵的工作室。两个齿轮的轮轴分别装在两泵盖上的轴承孔内,主动齿轮轴伸出泵体,由电动机带动旋转。外啮合齿轮泵结构简单,重量轻,造价低,工作可靠,应用范围广。

R901260685 PGH5-3X/200LE07VE4

R901260678 PGH5-3X/200LE07VU2

R901260692 PGH5-3X/200LR07VU2

R901147127 PGH5-3X/200RE07VE4

R901147120 PGH5-3X/200RE07VU2

R901371526 PGH5-3X/200RE07WE4

R901393396 PGH5-3X/200RE07WU2

R901147134 PGH5-3X/200RR07VU2

R901371525 PGH5-3X/200RR07WU2

R901260686 PGH5-3X/250LE07VE4

特点：定排量；低噪声；低的\*\*脉动；由于采用间隙密封的补偿即使在低速和低粘度油液时也有高的效率；适用于广范围的各种粘度和转速；所有规格可自由组合组成组合泵；能和PGH型内齿轮泵、轴向柱塞泵和叶片泵组成多联泵；能用HFC液体工作。

R901260679 PGH5-3X/250LE07VU2

R901260693 PGH5-3X/250LR07VU2

R901147128 PGH5-3X/250RE07VE4

R901147121 PGH5-3X/250RE07VU2

R901393397 PGH5-3X/250RE07WU2

