

## 应用范围广泛 mbr膜污水处理系统/设备

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 应用范围广泛 mbr膜污水处理系统/设备           |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司                   |
| 价格   | 5200.00/套                      |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌<br>型号:环保设备<br>产地:山东潍坊    |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577        |

## 产品详情

LD-SMBR一体化污水处理设备出水稳定，设备内部集成MBR膜工艺，能维持高浓度的微生物量，使出水稳定\*\*一级A（GB18918-2002），该设备可搭载LD-icloud智慧水务平台，实现对设备24h实时在线监控，方便用户管理设备。LD-SMBR一体化污水处理设备系统主要集成了MBR技术，能维持高浓度的微生物量，在硝化和反硝化过程的双重优势使得该工艺的脱氮能力很强；对水质水量的变化适应能力强，抗冲击负荷能力强，防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的自养型微生物的生长，使一些大分子难降解\*\*物的停留时间变长，有利于它们的分解，从而系统中各种代谢过程顺利进行。LD-SMBR一体化污水处理设备主要结构：1、调节池：主要作用是调节污水水量和水质，同时也可以储存污水，一般体积建议为设备处理量的35%左右。客户可以自建混凝土调节池和也可以购买玻璃钢成品调节池；2、缺氧池：作为前处理单元，缺氧池有水解反应，在脱氮工艺中，其pH值升高；在脱氮工艺中，主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD，也有水解反应提高可生化性的作用；3、MBR反应池：MBR池为微生物菌种溶解\*\*化合物的场地，MBR膜生物反应器可保存世世代代周期时间较长的微生物菌种，可保持对废水深层清洁，另外水质稳定剂在系统软件机械能充足繁育，其硝化反应实际效果显著，对横跨脱氮除磷出示将会，池中设定淤泥流回泵，将污泥流回至污泥浓缩池开展水解酸化池，进而确保废水的总氮能够做到工业污水处理的规范，另外淤泥流回管道道上设定淤泥排污口，能够按时（1-3月）污泥浓缩池，确保MBR膜生物反应器内淤泥的浓度值，MBR膜生物反应器可在8000-15000ml/g污泥沉降比下长期平稳运作；4、设备间：可为机电设备放置的场所，设备间配置有鼓风机曝气设备、水泵、PLC控制柜及紫外线消毒设备；5、清水消毒池：清水池作为MBR设备产水储存池亦作为膜清洗配药池，同时作为高位水箱防止抽吸泵停止运行时产生吸虹现象。LD-SMBR一体化污水处理设备具有以下优点 1、能有效分离纯化水中的悬浮物、胶体物质和微生物菌群，分离工艺简单，占地面积小，出水水质好，一般情况下，\*3级处理即可进行回用；2、可使生物处理单元中的微生物保持较高浓度，大大提高容积负荷，同时，膜分离的性能大大缩短处理单元的水力停留时间，减少生物反应器的占地面积；3、微生物菌群流失量少，有利于生长缓慢的硝化菌等的生长，使系统内各种代谢过程得以顺利进行；4、一些高分子难降解\*\*物的停留时间较长，有利于其分解；5、MBR一体化污水处理设备与其他过滤分离技术相同。在长期运行过程中，膜作为一种过滤介质被堵塞，膜在水中的运行时间逐渐缩短，有效的反冲洗和化学清洗可以恢复膜通量，保持MBR系统的有效使用寿命；6、MBR技术应用于城市污水处理，工艺简单，操作方便，可实现自动化运行和管理；7、外部漆采用喷涂，便于用户整体规划布局，改变以往对污水处理设

备的认知；8、采用平板MBR膜，不存在断丝现象，具有良好的机械强度，膜层内部以无纺布作为支持层，耐磨损性强，平板膜更换容易，破损膜片可自行更换。LD-SMBR一体化污水处理设备适用范围：1、垃圾渗滤液处理、畜禽粪便；2、屠宰和食品加工废水处理；3、酿造和啤酒废水处理；4、印染电镀废水处理；5、改造原有污水处理设施；6、有再生水回收利用要求的各种场合。