

# 手动明杆刀闸阀、PZ73H-16C手动刀形闸阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 手动明杆刀闸阀、PZ73H-16C手动刀形闸阀                     |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                                 |
| 价格   | 710.00/件                                    |
| 规格参数 | 型号:PZ73Y、X-16C<br>性能:耐磨、对夹式<br>材质:铸钢、304不锈钢 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）               |
| 联系电话 | 13075736182                                 |

## 产品详情

PZ73Y、X-16C耐磨、对夹式手动明杆刀闸阀、PZ73H-16C手动刀形闸阀铸钢、304不锈钢的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。刀闸阀具有较小的安装空间，工作压力低，不易堆积杂物，价格较低。

刀闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分刀闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

手动明杆刀闸阀、PZ73H-16C手动刀形闸阀特点：

- 1.提升式的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清理杂物。
- 2.不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
- 3.硬质全金密封面能保证密封耐磨性能和要求。
- 4.阀体密封面没有凹槽，不产生积留物，能保证开启灵活。
- 5.阀体上的导向块使闸板正确运动，四个挤压块保证闸板有效密封。

手动明杆刀闸阀、PZ73H-16C手动刀形闸阀适用场景:

- 1.采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆等；
- 2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。

手动明杆刀闸阀、PZ73H-16C手动刀形闸阀技术参数

| 闸阀杆密封面填料 | 73H-10C/16C   | WCB          |  |  |
|----------|---------------|--------------|--|--|
|          | PZ73F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |
|          | PZ73Y-10P/16P | CF8 (304)    |  |  |

手动明杆刀闸阀、PZ73H-16C手动刀形闸阀连接尺寸

| MPa | DN | LD | 1D | 2HN-MD0W(Kg) |  |  |
|-----|----|----|----|--------------|--|--|
|     |    |    |    | 50           |  |  |
|     |    |    |    | 65           |  |  |
|     |    |    |    | 80           |  |  |
|     |    |    |    | 100          |  |  |
|     |    |    |    | 125          |  |  |
|     |    |    |    | 150          |  |  |
|     |    |    |    | 200          |  |  |
|     |    |    |    | 250          |  |  |

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |
|  | 360 |  |
|  | 400 |  |
|  | 450 |  |
|  | 500 |  |
|  | 600 |  |
|  |     |  |

\_\_\_\_\_