

## PZ73TC-10C金属陶瓷耐磨阀，手动陶瓷刀阀

产品名称	PZ73TC-10C金属陶瓷耐磨阀，手动陶瓷刀阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73TC-10C金属陶瓷耐磨阀，手动陶瓷刀阀耐磨、对夹式PZ73H、Y-10C产品概述：

耐磨陶瓷刀闸阀是定格泵阀结合国内外刀型闸阀使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通刀型闸阀的更新换代新型节能产品。结构长度可根据用户要求订做，并可根据用户要求做成明杆或暗杆。

陶瓷耐磨刀闸阀又名耐磨陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，采用陶瓷密封面，可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，使用寿命长。

PZ73TC-10C金属陶瓷耐磨阀，手动陶瓷刀阀产品性能:

- (1) 适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。
- (2) 闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。
- (3) 耐磨性好，使用寿命长。
- (4) 采用手动、气动、电动、伞齿轮、电液动、液动等多种传动方式。

## PZ73TC-10C金属陶瓷耐磨阀，手动陶瓷刀阀主要零部件材质

序号	名称	材质	序号	名称	材质
1	阀体	WCB、陶瓷	11	连接肖	304
2	闸板	304、陶瓷	12	开口肖	304
3	填料	PTFE	13	阀杆	2Cr13
4	压盖	WCB	14	支架	WCB
5	螺杆	304	15	轴承	zchsnsb10-6
6	螺杆	304	16	螺母	铜
7	螺冒	304	17	轴承	zchsnsb10-6
8	平垫	304	18	并冒	A3
9	螺冒	304	19	手轮	WCB
10	平垫	304	20	并冒	A3

PZ73TC-10C金属陶瓷耐磨阀，手动陶瓷刀阀连接尺寸MPaDN100D1D2HN-MD0W(Kg)					
1.6	2.5	4.0	6.3	10.0	16.0
					100
65	46	180	145	120	
80	46	195	160	135	
100	52	215	180	155	
125	56	245	210	185	
150	56	280	240	210	

200	60	335	295	265		
250	68	390	350	320		
300	78	440	400	368		
350	78	500	460	428		
400	102	565	515	482		
450	114	615	565	532		
500	127	670	620	585		
600	154	780	725	685		

