

电厂用贺德克液压过滤器0060D003BN4HC贺德克滤芯

产品名称	电厂用贺德克液压过滤器0060D003BN4HC贺德克滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 空压机环境状况较差的应缩短使用时间 液压油滤芯的更换方法及其注意事项也是影响产品使用年限的因素，因此在产品型号和更换注意事项均是液压油滤芯使用寿命的影响因素 变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 缺点：因过滤层纸折，工作压力一般不能超过0.3

Mpa，如超过压力微孔有扩张现象，固体易穿滤，特别工作温度大于60℃，反冲效果不理想 内泄漏能引起系统性能不稳定，如使压力、不正常等，严重时会造成停产事故 在液压系统中，黎明液压油滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度

5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下 4、液压滤芯承受压差一般在0.35—0.4MPa，但个别特殊滤芯，要求承受高压差，要求承受32MPa，甚至42MPa等同系统压力

用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 二、风力发电机的齿轮润滑油的主要污染：如上图所示，包括颗粒物，水，和氧化污染物 构造特点

1.可提供不同材质，不同精度的滤芯，以满足用户各种场合下的过滤要求

自控元件：施耐德、欧姆龙、西门子、富士、ABB、P+E、RKC等

颇尔滤芯的材质：不锈钢编织网、烧结网、铁编制网 滤料：玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸

2、石化颇尔滤芯HC572FEC9H 产品名称：颇尔滤芯HC572FEC9H 或许您可以再看一下：液压油滤芯颇尔滤芯作用：在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度 2

应用范围 1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

我们将继续不断努力奋进，为客户提供更加优质的产品

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 下面介绍下液压油滤芯的基本知识：液压油滤芯可去除污水中的浮上油、分散油和机械乳化油，对污水中油的含量要求不高，处理后的水可达到排放和回用标准 滤芯作用和超期使用的危害