

不锈钢防爆电气控制箱

产品名称	不锈钢防爆电气控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

一、适用场所：不锈钢防爆电气控制箱

1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；

2.适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；

3.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

4.适用于温度组别为T1-T6的环境；

5.适用于石油开采、储存、化工、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

6.用于照明或动力线路的电源配电。

二、性能特点：

1.外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，外壳可用Q235钢板或者304不锈钢焊接成型；

2.产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；

3.采用模块化设计，各回路可以自由组合；

4.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；

设有接通指示信号灯；

5.具有过载，短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

6.既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；

7.可根据用户要求特殊制造；

8.钢管或电缆布线。

三、技术参数：

1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、GB12476.5、IEC60079、IEC61241

2.防爆标志：Exd IIB T4/T5/T6；Ex tD A21 IP65 T80

3.额定电压：AC 220/380V

4.主回路额定电流：400A

5.支路数：4、6、8、10、12

6.支路额定电流：350A

7.防护等级：IP65

8.防腐等级：WF2

9.入口规格：G1/2"-G3"

10.适用电缆外径：6mm-55mm

11.入口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出，其他方向请注明）12.安装方式：挂式、立式