

BJX8050防爆模块接线箱

产品名称	BJX8050防爆模块接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	450.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BJX8050防爆模块接线箱适用范围

- 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2.适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3.适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；
- 4.适用于温度组别为T1——T6的环境；

产品特点；

- 1.具有复合型 and 隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用工程塑料焊接成型，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。
- 2.隔爆型结构外壳采用工程塑料焊接成型，防爆接线箱内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。
- 3.内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。
- 4.复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。
- 5.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6.钢管或电缆布线均可。

7.可根据用户要求特制。

技术参数；

1.防爆标志：ExeII T4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

2.额定电压：AC/DC12V/24V/36V/127V/220V/380V/660V；

3.开关电流：5A—800A；

4.防护等级：IP54/IP55/IP65；

5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）