

水煤浆专用流量计，水煤浆专用流量计厂家

产品名称	水煤浆专用流量计，水煤浆专用流量计厂家
公司名称	泉州优诺测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泉州泉州（南安）光电信息产业基地
联系电话	0595-86868649 18960247648

产品详情

产品介绍泉州优诺RURRNO流量计具有优越性：无可动部件，永无零漂，精度高，寿命长，宽量程，小流量，高温，低温，高压，负压力，抗磁，抗震，抗干扰，抗杂质，防堵，高粘稠，强腐蚀（卫生型），无任何泄漏点，特别是在稳定性、适用性、重复性方面，更有优越性能，是一款完美，超越品质和精华的流量计，气体、液体、蒸汽流量计。很好的应用在钢铁、石油、天然气、电力、陶磁、煤转油、造纸、化工、能源、食品、环保、水利等各个领域的流量测量。产品属性1、口径：DN6~DN5000mm；2、公称压力：-0.01~70MPa；3、工况温度：-200~700；4、精度等级：±0.2%~±1.5%FS；5、重复性好：0.03-0.06%；6、响应快速；测速：米/秒；7、压损小：仅孔板的<1/2；8、量程比：1：10倍；1：100倍；9、气体：小流量：10L/H；常规流量：3NM³/H, 10、液体：小流量：0.2L/H；常规流量：0.06M³/H, 11、液体粘稠：小流量：9L/H；常规流量：0.12M³/H, 12、蒸汽：小流量：0.5KG/H；常规流量：2KG/H, 13、壳体：碳钢；不锈钢304；316；316L；(或按用户要求协商提供)；14、供电方式：内置3.6VDC锂电池（1-2年换一次，）；外供24VDC（带信号输出）；15、表头显示：累积流量；瞬时流量；故障自查一目了然；16、补偿型：工况温度；工况压力（在表头显示）；17、表头分体：直接表头分离；二次仪表分体；18、防护等级：IP65-IP68；19、防爆标志：本安型ExiallCT4；隔爆型ExdIICT4；20、输出信号：4~20mA二线制；脉冲；1：10V；RS232/RS485；哈特协议；TCP/IP协议；21、传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠；22、可选用多种防腐及耐高低温材质（哈氏合金，钛等）；23、可就地采用干式标定方法，即采用砝码挂重法；24、安装简单方便，安装费用低，极易维护；25、执行标准：Q/QZUN 001-2009. 其他说明竭诚欢迎国内外用户来我公司参观、考察、指导、洽谈业务，互利合作，共创佳绩交易说明公司名称：泉州市优诺测控技术有限公司 销售热线：0595-86868649/0595/86868648 业务QQ：1229072942