

BXM(D)51-T防爆照明配电箱

产品名称	BXM(D)51-T防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	950.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXM(D)51-T防爆照明配电箱性能介绍：

- 1，铝合金外壳压铸成型或Q235钢板焊接而成，表面喷塑，外形美观；
- 2，隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器等；
- 3，内装元件可根据用户要求进行排列、生产；
- 4，增安型外壳，模块结构可根据用户需要，随意组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；
- 5，钢管或电缆布线。
- 6，必要时用户需提供线路图。

适用范围及应用环境：

具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船

船，化工，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。

- 1、海拔不超过2000
- 2、工作温度为-20 +40
- 3、周围属于IIB级T4组爆炸性混合物的危险场所
- 4、相对湿度不大于90%（+25）
- 5、户内、外均可使用

技术参数：

- 1、防爆标志：Exed BT6*Exed CT6
- 2、防护等级：IP55、IP65
- 3、防腐等级：WF1、WF2
- 4、使用类别：AC-3、AC-4
- 5、额定电压：220V/380V
- 6、额定电流：10A-100A
- 7、电缆外径：10mm ~ 26mm
- 8、进线口螺纹：G3/4" ~ G1 1/2"