

现场防爆防腐控制箱 防爆操作箱

产品名称	现场防爆防腐控制箱 防爆操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	210.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

现场防爆防腐控制箱 防爆操作箱

增安型外壳，内装按钮、指示灯等防爆元件；

外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观、耐腐蚀、抗静电、耐冲击及热稳定性好等优良性

能；

隔爆型控制开关具有结构紧凑、可靠性好、体积小、通断能力强、寿命长，并有多种功能供用户选配；防爆按钮采

用超声波封装工艺，保证了可靠的结合强度，按钮的功能可以两单元自由组合，防爆指示灯采用特殊的设计

，交流220V/380V通用；

外露紧固件均用不锈钢，采用防掉式设计，便于用户安装、维护；

采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；

执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB 3836.3-2000。

防腐防爆操作箱型号：

防爆防腐操作柱市面上有很多型号，比如BZC8050/8060、LCZ8030等等，各个厂家防爆防腐按钮箱型号都不一

样，但是每个厂家的防爆防腐按钮和各单元含义基本一样。

例:BZC8050-A2D2K1G中A代表防爆按钮；

D代表防爆指示灯；

K代表防爆转换开关；

G代表防爆防腐操作柱为立式安装（一般不注）

另外有些防爆防腐按钮盒上面还要安装防爆蜂鸣器或者防爆电位器，防爆蜂鸣器的代号为“F”、防爆电位器

的代号为“R”。

每个单元都有各自的参数和不同的要求，这就需要用户采购是向厂家提供参数或者原理图了。