

汽车大梁校正仪 大梁钣金校正仪

产品名称	汽车大梁校正仪 大梁钣金校正仪
公司名称	烟台市德利莱大梁校正设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	烟台烟台市芝罘区幸福中路238号
联系电话	0535-6819358 18660548389

产品详情

大梁校正仪 汽车大梁校正仪 大梁钣金校正仪

大梁校正仪是我公司提供的主要设备之一，大梁校正仪的安装注意事项有哪些呢？

- 一、进入工作区要穿戴好工作服、手套；不准穿拖鞋、高跟鞋进入；二、操作前检查
 - 1、设备操作前应清理场地，平台及周边不能堆放杂物，整理油、气管路，防止操作时挤压管路；
 - 2、检查油、气管路各接头是否连接好，管路是否有破损，如有破损要及时更换，严禁再用；
 - 3、检查塔柱滚动滑轮固定螺栓是否松动，必须及时拧紧，以免塔柱滑落造成人员物品损伤；
 - 三、上下车辆操作规程 1、汽车校正平台（烟台优利）升降时设备附件严禁站人，车辆上下时必须有人在旁边指导，车辆应停靠在平台指定位置；
 - 2、平台升降时操作平稳，平台轮腿油缸无节流阀时，严禁全开油泵泄压阀。
 - 3、起降平台时，塔柱固定在平台另一端，防止滑动；二次举升放置在靠近活动腿一侧；
 - 4、车辆在平台上要拉紧驻车制动，轮胎前后用三角木垫好；
 - 5、大梁校正仪平台活动支腿锁止销在平台升起后必须锁死；四、车辆固定操作规程
 - 1、夹具夹紧前检查钳口，应无油污、杂物；
 - 2、检查夹具各部位是否有变形、裂纹，如有必须更换，防止受力后断裂飞出伤人；
 - 3、主夹具固定螺栓、钳口紧固螺栓要完全拧紧；五、测量操作规程
 - 1、量具应轻拿轻放，切勿碰撞，以防量具变形、损坏；
 - 2、测量读数时，眼睛与读数部位平行，减少读数误差；3、测量完毕，量具应马上放回工具车原处；
 - 4、量具固定、连接螺丝松动后，重新拧紧不要力量过大；六、拉伸操作规程
 - 1、拉伸操作前，检查链条、钣金工具、拉环是否完整，没有破损、裂口、大划伤方可使用；
 - 2、拉伸时塔柱紧固螺栓要拧紧，导向环高度不能超过警戒红线；
 - 3、检查链条、锁紧机构，链条不能扭曲，所有链节在一条直线上；导向环手轮拧开；
 - 4、拉伸时注意拉伸力不要超过工具额定载荷；5、拉伸时不要敲击钣金工具及链条；
 - 6、拉伸时，相关人员不要与链条受力方向在同一条直线上；
 - 7、当拉伸力比较大时，应在拉力方向相反一侧用链条将车辆固定在平台上；七、汽车校正设备使用完毕后，清理场地，钣金工具、量具、夹具等物品，要擦拭干净后整齐有序地放在工具车上；八、部件损坏、液压系统故障，禁止自行打开维修，以免损坏或丢失配件，造成不可修复；禁止私自调整油泵溢流阀。我们将以优质的产品，良好的服务，具有竞争力的价格，竭诚为用户提供更多，更好的服务！
- 公司名称：烟台市德利莱大梁校正设备有限公司 联系人：王经理 电话：13808906364 18660548389
座机：0535--6819358 地址：烟台市芝罘区幸福中路238号 网址：www.ytxiaozhengyi.com