

供热管道接口电热熔套，保温材料电熔套，700mm电热熔套

产品名称	供热管道接口电热熔套，保温材料电熔套，700mm电热熔套
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

供热管道接口保温材料电熔套700mm

镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》CJJ/T

6/17

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》

GB/T29047-2021

三、适用范围

该指导书适用于本项目长输供热管线管道接口保温施工作业。

四、施工准备

4.1技术准备

熟悉施工图纸，施工规范，供热管道接口保温工艺规程，验收规范。

4.2材料及设备准备

4.2.1材料要求

(1)电熔套宽度700mm，厚度20mm，电熔丝宽度100mm，轴

向焊缝搭接 150mm。

(2)电熔套基材材料不低于PE80级，成品密度 950kg/m^3 ，不

得添加再生料。拉伸屈服强度 $>20\text{mpa}$ ，熔体流速 $0.4\sim 1\text{g}/10\text{min}$ ，脆化

温度 <-35 ，出厂前做电晕处理。

(3)电熔丝采用不锈钢，不锈钢符合GB/T3280的规定，网格

形状为菱形，网格面积 $6\text{mm}^2\sim 10\text{mm}^2$ ，边框宽度 $0.3\sim 0.7\text{mm}$ ，电阻值

$0.5\Omega/\text{m}\sim 3\Omega/\text{m}$ 。

(4)热收缩带宽度 200mm (有地下水时为 400mm)，厚度 2.5mm