

乞丐厂供应辽宁塑料拖链，吉林塑料拖链价格，黑龙江塑料拖链批发

产品名称	乞丐厂供应辽宁塑料拖链，吉林塑料拖链价格，黑龙江塑料拖链批发
公司名称	盐山恩硕机床附件制造有限公司
价格	80.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州沧州市盐山县城南工业区
联系电话	86-03176344536 15227518163

产品详情

乞丐厂供应辽宁塑料拖链，吉林塑料拖链价格，黑龙江塑料拖链批发 盐山恩硕机床附件厂生产的塑料拖链一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。盐山恩硕机床附件制造有限公司,产品技术先进，大量专业生产制造工程塑料拖链、钢铝拖链,钢制拖链,不锈钢拖链,尼龙拖链,并联拖链,复合拖链,超长加重型拖链,轻型无噪音工程尼龙拖链！其产品性能和市场占有率已经遥遥领先于国内外同类产品。用户遍及全国三十个省市自治区，我们的产品品种齐全，价格国内最低、交货及时。如果您在安装时有何不解，或有什么愿望和要求，请及时与我公司联系，我公司二十四小时内帮助您解决。我公司将以一流的质量，良好的信誉，为用户提供满意的服务。并热诚与国内外同仁广为合作，为发展数控配套产品做出贡献。今天我们公司人才济济，拥有一批学历高，经验丰富，创新意识强的员工。长期从事机床附件开发和专业设计，积累了宝贵的经验。可根据客户需要，按国内、国际标准供货，也可按照各类异型产品的设计加工生产。塑料拖链的用途和特点适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用，拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。塑料拖链的结构拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。塑料拖链的基本参数材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高低温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。运行速度和加速度：最高速度可达5m/s,最高加速可达5m/s²(具体速度、加速度视运行情况而定。)运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)。塑料拖链的选用原则内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高Hi.如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为参考值，并留有10%以上的空间，拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则。应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。塑料拖链的安装使用适当的平头螺丝刀，垂直插入盖板两端的开启孔，打开盖板，将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入拖链，然后盖上盖板，此

外，电线的固定端和活动端均应去张力装置加以固定。在长距离滑动使用时，建议使用导向槽。导向槽的使用和安装请咨询公司专业人员