

金属材料覆盖层盐雾腐蚀试验，弹簧检测机构

产品名称	金属材料覆盖层盐雾腐蚀试验，弹簧检测机构
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

金属材料覆盖层盐雾腐蚀试验，弹簧检测机构

游标卡尺用来测量碟形弹簧的外径 D 和内径 d ，实际生产的碟簧的内外径并非是规则的圆形，所以需要对外侧和内侧轴线上测量三个或更多的点，外径取大值，内径取小值

c) 自由高度

深度尺用于测量碟形弹簧的自由高度，将碟簧放在精密平台上，测量自由高度三次或在更多位置测量多次。根据这些测量值计算平均值。平均值为自由高度，测试成组碟簧的自由高度时需先进行导柱矫正后测量。

二、性能检验

a) 力值性能

单片碟簧的力值特性需要在精度不低于1%的弹簧压力试验机上进行，在压力试验机上放置一片碟簧，测量碟簧 $H_0-0.75h_0$ 时的负荷。试验方法为上下两个平板之间加压，平板的硬度应大于碟簧硬度并需要经过

磨削和抛光。测量时应使用适合的润滑剂。

成组碟簧测力时需要导向件，需要导向件。

b) 硬度

碟簧硬度按GB/T230.1的规定进行。

厚度小于1.25mm的碟簧使用维氏硬度计（或表面洛氏硬度计）测量硬度。厚度大于1.25mm的碟簧使用洛氏硬度计测量硬度。