

天津管道拍门销售处

产品名称	天津管道拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 设备自重:污水处理 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

尊敬的各位领导、各位来宾，大家好！我是新河县河畔水利机械厂的代表。，我非常荣幸能够向各位介绍我们的产品——天津管道拍门销售处。

基本概念

拍门作为一种常见的管道附件，在工业、民用领域中起着非常重要的作用。本次拍门销售处主要推出的产品有：HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。这些拍门均为优质产品，具有稳定的性能和可靠的品质。

研究进展

在拍门的研究领域，我们的研发团队一直致力于提高产品的性能和附加值。经过不断研究和改进，我们的拍门现已具备以下特点：

1. 噪音：采用特殊设计，小噪音。
 2. 加工定制：可根据客户要求进行加工和定制。
 3. 工作压力：适用于常压工作环境。
 4. 设备自重：轻便易携带。
 5. 密封形式：采用硬密封型设计，密封性能好。
 6. 适用介质：主要用于污水处理领域和水管道设备。
- 实用建议

在选购拍门产品时，我们建议客户要充分考虑拍门的材质、性能和适用场景。不同材质的拍门有不同的优缺点，因此根据实际需求进行选择才能有效地提高工作效率和降低成本。

行业实践

作为一家长期从事管道拍门生产的厂家，我们一直秉承着“质量至上、客户至上”的原则。我们的拍门产品在国内外多个项目中得到了广泛应用，获得了良好的市场口碑和信赖。

领域案例

以下是我们拍门产品在污水处理领域的一个案例：

某某市污水处理厂使用了我们的复合材料拍门，经过长期使用，证明了该产品的出色性能和可靠性。不仅有效解决了之前频繁维修和更换拍门的问题，还极大地提升了污水处理效率。

问答

Q: 天津管道拍门销售处的产品价格是多少？

A: 我们的产品价格为2500.00元/件，价格合理且具有竞争力。

感谢各位领导、各位来宾的聆听！天津管道拍门销售处将以更好的产品和优质的服务回报广大客户！谢谢！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。