

石家庄防倒灌拍门多种规格

产品名称	石家庄防倒灌拍门多种规格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	工作压力:常压 设备自重:污水处理 适用介质:水
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

在石家庄，防倒灌拍门有多种规格可供选择。我们的HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门价格均为2500.00元/件。

产品参数

无论您需要拍门来解决噪音问题，还是用于加工定制或者处理不同介质的工作，我们的产品都能满足您的需求：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水
复合材料拍门的用途

复合材料拍门是一种新型的防倒灌设备，广泛应用于水利工程、城市排水系统等领域。它具有以下优势：

- 耐腐蚀：采用复合材料制造的拍门可以在各种腐蚀性介质下长时间使用。
 - 轻质高强：与传统金属拍门相比，复合材料拍门重量轻，但具有更高的强度和耐用性。
 - 密封性能好：采用硬密封形式的复合材料拍门能够有效防止倒灌。
 - 安装方便：拍门整体结构紧凑，安装简便快捷。
- 基本概念

拍门，又称倒灌防备门，是一种通过自动关闭装置，阻止潮水、海水、污水等倒灌进入排水系统的设备。

理论框架

拍门的工作原理基于液体在不同位置的压强差，当排水管内的压力小于外界液体的压力时，拍门会自动关闭，防止液体倒灌。

研究进展

随着科技的进步和应用需求的不断增加，拍门的材料和设计也在不断发展创新，以适应不同环境和使用场景。

实用建议

在选择拍门时，要根据具体使用场景、介质特性和工作要求来确定合适的材料和规格。如果您需要解决噪音问题，可以选择具有小噪音参数的拍门；如果需要特殊规格和形状，可以考虑加工定制的选项。

行业实践

在水利工程和城市排水系统中，选择合适的拍门材料和规格是确保系统正常运行的关键。聚焦于长期使用、防腐蚀和密封性能的拍门可以提供可靠的防倒灌效果。

解决问题的方法

如果您遇到排水系统倒灌问题，选择适合的拍门材料和规格是解决问题的关键。我们的HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门价格为2500.00元/件，可根据您的具体需求提供定制解决方案。

问答 问题一：如何选择适合的拍门材料？

回答一：选择适合的拍门材料应该考虑介质的特性以及防腐蚀和密封要求。复合材料拍门具有耐腐蚀性好、轻质高强等优势，适合多种介质的处理。

问题二：拍门的安装是否复杂？

回答二：不同类型的拍门安装方法略有差异，但总体来说拍门的安装比较简便。我们的产品可以根据您的要求进行加工定制，并提供详细的安装说明。

以上是关于石家庄防倒灌拍门多种规格的介绍和相关信息，希望能满足您的需求。如需了解更多详情，请与我们联系河畔水利机械厂联系。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液

控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连

接固定。