

东莞维氏硬度计 诚鼎公司服务好 价格低

产品名称	东莞维氏硬度计 诚鼎公司服务好 价格低
公司名称	古德包装材料有限公司
价格	20000.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市万江简沙洲创业工业园
联系电话	0769-33351136 13602316505

产品详情

数显显微维氏硬度计HVS-1000 东莞维氏硬度计 主要特点：1. 操作简单，直接输入压痕对角线长度，仪器自动计算及显示硬度值。2. 强大的硬度自动换算功能，可以选择（HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR45N、HB）等七种硬度标尺，避免查表的麻烦。3. 加大液晶屏显示，数据显示更清楚明白。4. 人性化、菜单式操作面板，设置快捷方便。5. 双光通道可以同时使用。6. 智能休眠功能，延长光学、电子元件使用年限。7.

国内首创加长焦距物镜，方便聚焦，可有效保护物镜不被工件碰伤。应用范围：a.

黑色金属、有色金属、表面涂层、层压金属、IC薄片；b.

陶瓷、玻璃、玛瑙、宝石、薄塑料、金属薄片等；c.

电镀层、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

技术参数：维氏标尺HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1试验力 10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf) 0.098 0.245 0.49 0.98 1.96 2.94 4.9 9.8 (N) 物镜10× (观察)

40× (测量) 试验力选择通过试验力变换手轮选择，仪器自动识别。测试模式HV / HK分辨率 0.2 5 μm 加载控制自动 (加载/保荷/卸载) 保荷时间5 ~ 60S 硬度值人工测量，仪器自动计算，显示结果。XY平台尺寸：100×100mm 行程：25×25mm 试件最大高度80mm 光源DC6V15W

光源亮度连续可调电源AC220V / 50Hz 外形尺寸300×450×530(mm) 重量25Kg 东莞诚鼎科技仪器有限公司

研发销售:TEL: 0769-23381545 FaX: 0769-23381546 工厂:TEL:0769-23381545 87075326

FXA:0769-23381546 联系人:蒲先生 Mobile: 13428627555 销售一部:林小姐

TEL:0769-23381545 邮箱:chengding0769@126.com 网址: www.cd0769.com.cn

生产地址:东莞市万江区共联工业区 研发销售地址: 东莞市万江泰新路水蛇涌盈丰大厦A座408室