

内蒙科士达UPS不间断电源 YDC9102S单进单出塔式机 在线式2KVA /1600W

产品名称	内蒙科士达UPS不间断电源 YDC9102S单进单出塔式机 在线式2KVA /1600W
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC9102S 产地:内蒙古呼和浩特
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

产品规格参数：

额定容量(KV A/KW)	1/0.8	2/1.6	3/2.4
主路输入规格			
额定输入电压 (VAC)	220		
输入电压范围 (VAC)	115-295		
相数	单相三线		
输入频率范围 (HZ)	40 ~ 70		
输入功率因数	0.99		
旁路输入规格			
额定输入电压 (VAC)	220		
输入电压范围 (VAC)	230上限：+20% (可选+10%、+15%) ;		

相数	单相三线		
输入频率范围 (HZ)	± 10%		
输出规格			
电压 (VAC)	220 ± 1%		
频率 (HZ)	输入频率在范围内, 输出跟输入一致 当输入频率超出范围, 转电池模式工作, 输出频率50 (± 0.2) 50 (± 0.2) 电池模式		
波形	正弦波 THDV 2% (****线性负载)		
切换时间 (MS)	(市电 电池) = 0 (市电 旁路) < 4		
整机效率 (%)	86	90	
过载能力	110% , 10MIN ; 130% , 1MIN ; 150% 5SEC ; >150%立即转旁路		
功率因数	0.8		
电池			
电池电压 (VDC)	S:24 (2节) H:36 (3节) H-B:24 (2节)	H:72 (6节) H-B:48 (4节)	H:96 (8节) H-B:72 (6节)
			S:48 (4节) S:72 (6节)
环境			
工作温度 ()	0 ~ 40		
储存温度 ()	-25 ~ 55 (不含电池)		
相对湿度	0 ~ 95% (不凝露)		
工作海拔高度	<1500M , 超过1500M时按GB/T 3859.2规定降额使用		
噪音 (DB) (1米距离)	50		
其他功能			
告警功能	过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能		
保护功能	短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警		
通信功能	通信功能卡 (选配)		
机械特性			
尺寸 (W × D × H) MM	144 × 368 × 215 (S) / 144 × 400 × 215 (S / H / H - B)		191 × 470 × 336
净重 (KG)	9.5/5.6/5.6	19.5/11/11 24/11.3/11.3	
执行标准	YD/T 1095-2008		