

操场塑胶跑道生产厂家规格

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 操场塑胶跑道生产厂家规格 |
| 公司名称 | 盐山博超文体器材销售有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县工业园 |
| 联系电话 | 13703177649 13703177649 |

产品详情

塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用，塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途。

塑胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦，跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利物品等。运动员必须穿专门的运动鞋或球鞋。跳鞋不可超过12毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，运动鞋钉子长度不可超过9毫米。

应特别注意保护塑胶跑道的边缘，不要任意掀动。如果有发现道牙损坏、起泡现象时应该及时通知施工单位进行修补，以免更严重的损坏发生。

保持塑胶跑道的清洁，经常用水喷淋清洗。洗后胶面少量余水可用干布抹去。若塑胶跑道沾上了油污，可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉等擦洗干净。

塑胶跑道生产厂家 新国标混合型塑胶跑道现已被公认为是目前世界上俱佳的体育运动场地使用材料，

它具有强度高、弹性好、吸震性能好、耐磨、耐气候老怀、防滑、平整和色彩美观的优点。同时场地易于清洁和维修管理，不受气候条件的影响。美观、鲜艳、平坦，使运动员具有舒适感，振奋精神，提高竞技水平。

室外塑胶跑道材料是用来铺设各种地面的，比如学校操场，运动员跑道等，塑胶跑道竣工后，需要保养7-10天后才能使用。还有一些关于塑胶跑道的保养知识，其与选择的塑胶跑道材料也有很大的关系。

聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设。

新国标混合型塑胶跑道同时具备弹力恰当，良好的冲击吸收性及耐候耐压性，不只能很好的协助运动者坚持臂力，更能恰当维护，减少运动伤害，复合型塑胶跑道是由多层铺设组成的高性能面层构造，底层由聚酯粘合剂按控制比列混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。

新国标混合型塑胶跑道材料是由全PU掺杂部分橡胶颗粒为底层，聚氨酯颗粒与塑胶浆为面层铺设组成的高性能塑胶结构。它是国际田联认可的运动场地。其具有抗钉性，适用于各种竞赛场地，维护便当、经济、可吸收强劲冲击，耐老化，颜色鲜艳等。按需分配颜色分离经雾面防滑处置的面层，不只带来视觉的享用，同时兼具美化环境的效果；而且具有透气功用，在高湿下，地基产生的蒸汽。会很快的分发进来，蒸汽压力无法汇集，所以不会产生鼓泡现象，塑胶跑道施工透气型塑胶跑道属于全天候跑道，在很合时节及温差，皆维持高水准的质量，雨后更能立刻运用，增加应用时间，进步场地运用率。