

温度表TES-1310

产品名称	温度表TES-1310
公司名称	全茂实业发展（上海）有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市相城大道100号新尚广场A座622室
联系电话	0512-66185216 13382195033

产品详情

产品介绍联接型式：热电偶探头 测量范围：-50+1300（ ） 型号：1310 热响应时间：5（s） 分度号：K 品牌：TES/泰仕 品种：接触式表面测温 适用范围：固体表面温度测量，模具、玻璃器皿、电机、管道、锅炉、焊接预热塑橡胶成型及损伤表面测试 探头测量范围：-50+800 表头测量范围：-50+1300 产品属性测量范围：-50 -1300；-50 -1999 感应器：K Type thermocouple 输入：Single(1300), Dual (1302, 1320) 分辨率：-50 ~ 199.9 ...0.1 -50 ~ 199.9 ...0.1 (Others-1 /1) 准确度：50 to 199.9 ...0.2% rdg + 1 -50 to 199.9 ...0.2% rdg + 1 -50 to 1000 ... 0.3% rdg + 1 -50 to 1999 ...0.3% rdg + 2 1000 to 1300 ..0.5% rdg + 1 (apply to mainframe only at 23 ± 5) 功能：H Data Hold & Display / 切换选择 0.1 ° /1 ° 分辨率选择 T1或T2输入选择 T1 - T2: T1-T2的温度差 3-1/2液晶显示 超出范围指示: 1----- 低电池指示: BT 输入保护 热电偶最大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒2.5次. 操作温度：0 ~ 50 (32 ~ 122), 0 ~ 90% R.H. (0 ~ 35) 其他说明特点： 分辨率之选择0.1 ° /1.0 ° 单一/双组不同测试信号 读值锁定功能 外形尺寸：135*72*31（mm） 交易说明 买方在收到货品后应根据货品随机文件及制造商所发布的相关正式技术文件要求进行验收，需在7个工作日内完成，逾期等同为买方接收不得退换合同中的产品。